



Metabo KGS 254 PLUS Kapówka

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6855>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Maksymalna swoboda pracy dzięki obustronnie obracalnemu stołowi i pochylanej dwukierunkowo głowicy pilarki
- Regulacja prędkości obrotowej umożliwiająca szerokie spektrum zastosowań, np. do cięcia profili aluminiowych i tworzyw sztucznych
- Funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów
- Łatwy transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i zabezpieczeniu głowicy
- Optymalne odsysanie wiórów dzięki drugiemu punktowi odsysania bezpośrednio w miejscu cięcia
- Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana piły tarczowej
- Funkcja łagodnego rozruchu wydłużająca żywotność silnika i przekładni
- Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
- Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
- Zacisk do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu
- Zintegrowane, rozsuwane poszerzenia stołu z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków
- Wszystkie podziały i elementy obsługowe dobrze widoczne z pozycji stanowiska pracy

Dane techniczne:

1. Wymiary: 930 x 690 x 590 mm
2. Maks. szerokość cięcia 90°/45°: 305 / 214 mm
3. Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°: 90 / 54 mm
4. Grubość cięcia 90°/90°: 305 x 90 mm
5. Grubość cięcia 45°/45°: 214 x 54 mm
6. Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo: 47 / 60 °
7. Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo: 46 / 46 °
8. Piła tarczowa: 254 x 30 mm

9. Moc znamionowa: 2000 W
10. Moc znamionowa S6 20%: 2000 W
11. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3900 - 5150 /min
12. Prędkość obrotowa pod obciążeniem: 5150 /min
13. Prędkość cięcia: 44 - 68 m/s
14. Ciężar: 24 kg
15. Długość kabla: 2 m
16. Poziom ciśnienia dźwięku: 88 dB(A)
17. Poziom mocy akustycznej (LwA): 96 dB(A)
18. Współczynnik niepewności pomiarowej K: 2.6 dB(A)

Zakres dostawy:

- Piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)
 - 2 zintegrowane poszerzenia stołu
 - Zacisk do mocowania obrabianego elementu
 - Przejęciówka 630316000
-

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
