



## **Metabo COMBO SET 2.1.1 ZESTAW COMBO 18V 3x4Ah 685030960**

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6891>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

---

### Opis produktu

- Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT: lekka, kompaktowa i wydajna
- Akumulatorowy zakrętak udarowy SSD 18 LTX 200: zredukowany poziom wibracji podczas pracy z niezwykle wysokim momentem obrotowym
- Wbudowane światło robocze oświetlające ciemne zakamarki
- Elektronika Variospeed (V) - do płynnej zmiany prędkości obrotowej
- Wielofunkcyjny system kontroli zapewniający ochronę narzędzia i akumulatora
- Opatentowana technologia AIR COOLED zapewnia krótki czas ładowania i wydłużoną żywotność akumulatorów
- Wytrzymałe akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
- Technologia Ultra-M: inteligentne zarządzanie akumulatorami to poprawa ich żywotności z 3-letnią gwarancją

### Dane techniczne:

#### **BS 18 LT Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa (602102500):**

1. Rodzaj akumulatora: Li-Ion
2. Napięcie akumulatora: 18 V
3. Pojemność akumulatora: 4 Ah
4. Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim: 34 Nm
5. Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym: 60 Nm
6. Regulowany moment obrotowy: 0.7 - 8 Nm
7. Średnica wiercenia w stali: 13 mm
8. Ø wiertła do drewna miękkiego: 38 mm
9. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
10. Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1.5 - 13 mm
11. Ciężar (z akumulatorem): 1.8 kg
12. Poziom ciśnienia dźwięku: 73 dB(A)

13. Poziom mocy akustycznej (LwA): 84 dB(A)
14. Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

**SSD 18 LTX 200 Akumulatorowy zakrętak udarowy (602196840):**

1. Napięcie akumulatora: 18 V
2. Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 2500 /min
3. Maksymalna liczba uderzeń: 3300 /min
4. Maksymalny moment obrotowy: 150 Nm
5. Stopnie prędkości obrotowej / momentu obrotowego: 3
6. Uchwyt narzędziowy: Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
7. Ciężar (z akumulatorem): 1.4 kg
8. Poziom ciśnienia dźwięku: 95 dB(A)
9. Poziom mocy akustycznej (LwA): 106 dB(A)
10. Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

**Zakres dostawy:**

- Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT
- Akumulatorowy zakrętak udarowy SSD 18 LTX 200
- 3 akumulatory Li-Power (18 V / 4,0 Ah)
- Ładowarka ASC 30-36 V
- MetaLoc III

---

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---