



Metabo BS 18 LTX-3 BL Q I WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6906>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Bezszcotkowa, 3-biegowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy do najtrudniejszych zastosowań
- Trzeci bieg z wysoką prędkością obrotową (maks. 3800 obr./min) rozszerza możliwości zastosowań i przyspiesza pracę
- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwyty narzędziowego i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zabezpieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
- Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantujący szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas wiercenia i wkręcania
- Precision Stop: elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe to większa precyzja, która umożliwia dokładną pracę z większym wyczuciem
- Wrzeczono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Wąski kołnierz (Ø 43 mm) do wszechstronnych zastosowań
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
- Technologia Ultra-M: największa moc, oszczędne ładowanie i 3 lata gwarancji na akumulator

Dane techniczne:

1. Rodzaj akumulatora: Li-Ion
2. Napięcie akumulatora: 18 V
3. Pojemność akumulatora: 5.2 Ah

4. Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim: 60 Nm
5. Moment impulsowy: 65 Nm
6. Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym: 120 Nm
7. Regulowany moment obrotowy: 1 - 20 Nm
8. Średnica wiercenia w stali: 13 mm
9. Ø wiertła do drewna miękkiego: 65 mm
10. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
11. Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1.5 - 13 mm
12. Ciężar (z akumulatorem): 2.4 kg
13. Poziom ciśnienia dźwięku: 71 dB(A)
14. Poziom mocy akustycznej (LwA): 82 dB(A)
15. Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

Zakres dostawy:

- Szybkowymienne uchwyty wiertarskie
- Uchwyty szybkowymienne do bitów
- Rękojeść pomocnicza
- Zaczep do paska i magazynek na bity
- 2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)
- Ładowarka ASC 30-36 V "AIR COOLED"

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
