



## **Metabo COMBO SET 2.1.7 ZESTAW COMBO 18 V 685080000**

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6908>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

---

### Opis produktu

- Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18: kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka o wyjątkowo krótkiej budowie do wszechstronnego użytku. Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Akumulatorowy zakrętak udarowy SSD 18 LTX 200: kompaktowy akumulatorowy zakrętak udarowy do profesjonalnych zastosowań. Zredukowany poziom wibracji podczas pracy z niezwykle wysokim momentem obrotowym. Trzy poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego do zróżnicowanych zastosowań
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
- Technologia Ultra-M - maksymalna moc, efektywne ładowanie, optymalne wykorzystanie energii i długa żywotność
- 3 lata gwarancji na akumulator dzięki zastosowaniu technologii Ultra-M
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

### Dane techniczne:

#### **SSD 18 LTX 200 Akumulatorowy zakrętak udarowy (602196840):**

1. Napięcie akumulatora: 18 V
2. Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 2500 /min
3. Maksymalna liczba udarów: 3300 /min
4. Maksymalny moment obrotowy: 150 Nm
5. Stopnie prędkości obrotowej / momentu obrotowego: 3
6. Uchwyt narzędziowy: Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
7. Ciężar (z akumulatorem): 1.4 kg
8. Poziom ciśnienia dźwięku: 95 dB(A)
9. Poziom mocy akustycznej (LwA): 106 dB(A)
10. Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

#### **BS 18 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa (602207500):**

1. Rodzaj akumulatora: Li-Ion
2. Napięcie akumulatora: 18 V
3. Pojemność akumulatora: 1.3 Ah
4. Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim: 24 Nm
5. Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym: 48 Nm
6. Regulowany moment obrotowy: 0.5 - 4.5 Nm
7. Średnica wiercenia w stali: 10 mm
8. Ø wiertła do drewna miękkiego: 20 mm
9. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
10. Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1 - 10 mm
11. Ciężar (z akumulatorem): 1.3 kg
12. Poziom ciśnienia dźwięku: 70 dB(A)
13. Poziom mocy akustycznej (LwA): 81 dB(A)
14. Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

#### **Zakres dostawy:**

- Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski, zaczep do paska
- Akumulatorowy zakrętak udarowy SSD 18 LTX 200
- Zaczep do paska i magazynek na bity
- 2 akumulatory Li-Power (18 V/2,0 Ah)
- Ładowarka SC 60 Plus
- Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

---

### **ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

#### **Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

#### **Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

#### **Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---