



Metabo COMBO SET 2.3.2 ZESTAW COMBO 18 V 685083000

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6910>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18: kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka o wyjątkowo krótkiej budowie do wszechstronnego użytku
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX: blokada udaru do wiercenia bezударowego i wkręcania
- Blokada obrotów przy kuciu i podkuwaniu
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
- Technologia Ultra-M - maksymalna moc, efektywne ładowanie, optymalne wykorzystanie energii i długa żywotność
- 3 lata gwarancji na akumulator dzięki zastosowaniu technologii Ultra-M

Dane techniczne:

KHA 18 LTX Młot akumulatorowy (600210840):

1. Napięcie akumulatora: 18 V
2. Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA): 2.2 J
3. Maksymalna liczba udarów: 4000 /min
4. Faza: 24 mm
5. Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi: 68 mm
6. Średnica wiercenia w stali: 13 mm
7. Ø wiertła do drewna miękkiego: 25 mm
8. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 1100 /min
9. Uchwyt narzędziowy: SDS-plus
10. Ciężar (z akumulatorem): 2.9 kg
11. Poziom ciśnienia dźwięku: 87 dB(A)
12. Poziom mocy akustycznej (LwA): 98 dB(A)
13. Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

BS 18 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa (602207500):

1. Rodzaj akumulatora: Li-Ion
2. Napięcie akumulatora: 18 V
3. Pojemność akumulatora: 1.3 Ah
4. Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim: 24 Nm
5. Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym: 48 Nm
6. Regulowany moment obrotowy: 0.5 - 4.5 Nm
7. Średnica wiercenia w stali: 10 mm
8. Ø wiertła do drewna miękkiego: 20 mm
9. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
10. Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1 - 10 mm
11. Ciężar (z akumulatorem): 1.3 kg
12. Poziom ciśnienia dźwięku: 70 dB(A)
13. Poziom mocy akustycznej (LwA): 81 dB(A)
14. Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

Zakres dostawy:

- Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski, zaczep do paska
- Kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX
- Gumowana rękkojeść pomocnicza
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Pas do przenoszenia
- 2 akumulatory Li-Power (18 V/2,0 Ah)
- Ładowarka SC 60 Plus
- Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
