



Metabo WEV 17-125 QUICK (600516000) SZLIFIERKA KĄTOWA

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7059>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Maksymalna wydajność: pierwsza szlifierka kątowa o mocy 1700 W to wydajność dużego narzędzia i poręczność małej szlifierki, a tym samym gwarancja wyjątkowo szybkiego usuwania materiału w zastosowaniach przemysłowych

Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet 50% większy moment obrotowy i o 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność

Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętkiem regulacyjnym: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie

Teraz jeszcze szybsze: system wymiany M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick

Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie

Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym

Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika możliwość szybkiego wznowienia pracy

Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe zapewniające długą żywotność

Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia

Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania

Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia

Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik

Średnica tarczy szlifierskiej **125 mm**

Moc znamionowa **1700 W**

Moc oddawana **1040 W**

Prędkość obrotowa na biegu jałowym **2800 - 11000 /min**

Prędkość obrotowa pod obciążeniem **11000 /min**

Moment obrotowy **3.7 Nm**

Gwint wrzeciona **M 14**

Ciężar bez kabla **2.5 kg**

Długość kabla **4 m**

Wibracje

Szlifowanie powierzchni **6 m/s²**

Współczynnik niepewności pomiarowej K **1.5 m/s²**

Szlifowanie arkuszem szlifierskim **3.6 m/s²**

Współczynnik niepewności pomiarowej K **1.5 m/s²**

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku **93 dB(A)**

Poziom mocy akustycznej (LwA) **104 dB(A)**

Współczynnik niepewności pomiarowej K **3 dB(A)**

Dostarczone wyposażenie:

Ośłona

Kołnierz podporowy

Nakrętka mocująca M-Quick

Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
