



Lamigo CROSS 4 LASER LINIOWY

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7066>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Emituje wiązkę wyznaczającą płaszczyznę poziomą 360° oraz cztery wiązki pionowe prostopadłe do niej i przecinające się nad instrumentem pod kątem prostym. Wyświetla obraz pełnej siatki na elementach konstrukcyjnych, a także punkt pionu dolnego. Umożliwia precyzyjne ustawienie siatki i pionu. Wyposażony w kompensator mechaniczny tłumiony magnetycznie, koło podziałowe z opisem kątowym i pokrętła mikroruchu. Może współpracować z detektorem laserowym, np. RC-9

Zastosowanie:

Układanie podłóg: laminaty, panele, parkiet, wykładziny.

Instalacja elektryczna: bruzdy, listwy, punkty mocowania oświetlenia, otwory, puszki, szafki.

Glazura: płytki podłogowe, ściennie, półki i detale z płytek.

Drzwi i okna: montaż okien, ustawianie futryn.

Instalacje: przewody, rury, grzejniki, klimatyzatory, puszki, otwory.

Podział pomieszczeń: sufity podwieszane, podłogi podniesione, ścianki, wnęki.

Zabudowa kuchni, sklepów: szafki, lamy, regały, podłogi.

Tapetowanie: tapety, bordiury.

Stoiska targowe: konstrukcje, ścianki, wyposażenie.

Wyposażenie wnętrz: meble, obrazy, karnisze, półki, lampy.

Nadzór: kontrola, obmiary.

Stolarka: regały, linie cięcia.

Suche tynki: szyny, profile, płyty.

Właściwości

Zwarta budowa, niewielka masa

Uszczelnienie przed kurzem i wilgocią
Pięć krzyży laserowych
Cztery pionowe linie ustawione pod kątem prostym
Krzyż laserowy na suficie
Poziom 360o
Precyzyjne kierowanie na cel pokrętle
Alarm nadmiernego przechyłu
Zintegrowany trójnóg
Mocowanie do statywu 5/8"

W skład zestawu wchodzi: Projektor CROSS-4, tarczka celownicza, adapter do montażu na statywie, okulary.

Dane techniczne:

Dokładność $\pm 3\text{mm}$ na **10m**
Zakres samo-poziomowania $\pm 2,5^\circ$
Zasięg 30m wewnątrz budynku, ok. 80m z detektorem na zewnątrz budynku
Światło lasera Linie: **635nm czerwony, punkt dolny: 650nm czerwony**
Zakres temperatur pracy **$-20^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$**
Zasilanie **3 baterie typu AA (paluszek)**
Czas pracy po pełnym naładowaniu akumulatora do **20 godzin w zależności od ilości włączonych diod**
Odporność na pył/wodę **IP 54**
Wymiary **110mm x 110mm x 200mm**
Waga **1,4kg**

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
