



Rectus wtyczka z tuleją TYP 26 z gwintem zewnętrznym 1/4", 3/8" i 1/2"

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7102>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu



Profil standardowy EURO. Złącze o zastosowaniu uniwersalnym, wykonane z mosiądzu. Zamknięty korpus zewnętrzny zabezpiecza części wewnętrzne przed zanieczyszczeniami. Poprzez zastosowanie hartowanych kołków ryglujących możliwa jest współpraca z narzędziami wyposażonymi we wtyczki stalowe.

Zalety:

Obsługa jednoręczna. Standard europejski.

Zastosowanie:

Wszechstronne zastosowanie w przemyśle i rzemiośle.

Ciśnienie robocze:

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza:

od -20°C do +100°C (NBR)

Parametry:

wydajność = 960 l/min
ciśnienie wejściowe = 6 atm.

spadek ciśnienia = 0,5 atm



ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
