



Metabo UHEV 2860-2 QUICK Multimłotek młotowiertarka SDS-Plus 1100W 3,4J

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7120>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu



- multimłotek 4-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru na dwóch biegach, podkuwanie,
- system Metabo Quick: szybka zmiana uchwytu narzędziowego SDS-plus na szybko mocujący uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu,
- pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem,
- pokrętło do regulacji prędkości obrotowej i udarowej,

- dwubiegowa przekładnia napędu: dwie prędkości wiercenia do efektywnego wiercenia w drewnie i metalu,
- silnik Metabo Marathon z zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność,
- wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożyskowany w obudowie ze stopu aluminiowego: trwały i solidny,
- perfekcyjna ergonomia dzięki umiejscowieniu środka ciężkości w pobliżu dłoni oraz zoptymalizowanemu kształtowi rękojeści,
- zabezpieczony przed uszkodzeniami i pyłem przełącznik w dolnej części urządzenia,
- sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę,
- zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania,
- włącznik z blokadą umożliwiającą wygodną pracę w trybie ciągłym,
- chroniąca kabel odgiętka ze sworzniem kulowym zapewnia optymalną swobodę ruchu podczas pracy.

Parametry techniczne:

- maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA): 3.4 J,
- maksymalna liczba udarów: 4500 /min,
- moc znamionowa: 1100 W,
- faza: 28 mm,
- Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi: 68 mm,
- średnica wiercenia w stali: 13 / 6 mm,
- Ø wiertła do drewna miękkiego: 35 / 30 mm,
- prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 900 / 0 - 2100 /min,
- prędkość obrotowa pod obciążeniem: 900 / 2100 /min,
- uchwyt narzędziowy: SDS-plus,
- średnica szyjki mocowania: 50 mm,
- ciężar bez kabla: 3.3 kg,

Wibracje:

- klasa L: 4.3 m/s²,
- współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²,
- wiercenie udarowe w betonie: 13.5 m/s²,
- współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²,
- dłutowanie: 7.2 m/s²,
- współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s².

Emisja hałasu:

- poziom ciśnienia dźwięku: 90 dB(A),
- poziom mocy akustycznej (LwA): 99 dB(A),
- współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A).

Zakres dostawy:

- uchwyt narzędziowy do narzędzi z uchwytem SDS-plus,
- szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym,
- gumowany uchwyt pomocniczy,
- ogranicznik głębokości wiercenia,
- walizka z tworzywa sztucznego.



ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
