



Metabo KHE 2860 QUICK Kombimłotek młotowiertarka SDS-Plus 880W 3,2J

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7121>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu



- 3-funkcyjny kombimłotek: wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie,
- system Metabo Quick: szybka zmiana uchwytu narzędziowego SDS-plus na szybko mocujący uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu,
- perfekcyjna ergonomia dzięki umiejscowieniu środka ciężkości w pobliżu dłoni oraz zoptymalizowanemu

kształtowi rękojeści,

- zabezpieczony przed uszkodzeniami i pyłem przełącznik w dolnej części urządzenia,
- elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału,
- silnik Metabo Marathon z zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność,
- wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożyskowany w obudowie ze stopu aluminiowego: trwały i solidny,
- sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę,
- włącznik z blokadą umożliwiającą wygodną pracę w trybie ciągłym,
- chroniąca kabel odgiętka ze sworzniem kulowym zapewnia optymalną swobodę ruchu podczas pracy.

Dane techniczne:

- maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA): 3.2 J,
- maksymalna liczba udarów: 4400 /min,
- moc znamionowa: 880 W,
- faza: 28 mm,
- Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi: 68 mm,
- średnica wiercenia w stali: 13 mm,
- Ø wiertła do drewna miękkiego: 32 mm,
- prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 1150 /min,
- prędkość obrotowa pod obciążeniem: 870 /min,
- uchwyt narzędziowy: SDS-plus,
- średnica szyjki mocowania: 50 mm,
- ciężar bez kabla: 3.1 kg.

Wibracje:

- wiercenie udarowe w betonie: 12.9 m/s²,
- współczynnik niepewności pomiarowej K: 2.4 m/s²,
- dłutowanie: 8.5 m/s²,
- współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s².

Emisja hałasu:

- poziom ciśnienia dźwięku: 89 dB(A),
- poziom mocy akustycznej (LwA): 99 dB(A),
- współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A).

Zakres dostawy:

- uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus
- gumowany uchwyt pomocniczy
- ogranicznik głębokości wiercenia
- walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
