



Fein KBU 35 MQW magnetyczna wiertarka rdzeniowa

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7140>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Niewielka uniwersalna 1-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa o dużym zakresie skoku, bieg w prawo/lewo, uchwyt narzędziowy MK2, najwyższa funkcjonalność do elastycznej pracy na budowie.

1. Bardzo wytrzymała konstrukcja dzięki solidnej podstawie z obrotowym węzłem ochronnym kabla silnika, stworzona do użytku w trudnych warunkach w przemyśle i rzemiośle.
2. Perfekcyjny stosunek masy do mocy dzięki kompaktowej konstrukcji, mocny silnik FEIN 1100W o wysokiej stabilności obrotów do niezawodnej i ekonomicznej pracy.
3. Dzięki biegowi w lewo/prawo, elektronicznemu ustawianiu prędkości obrotowej i zakresowi skoku 260 mm nadają się do uniwersalnego zastosowania: do wiercenia rdzeniowego i pełnego, gwintowania, rozwiercania i pogłębiania.
4. Niewielkie rozmiary, uchwyt narzędziowy MK2.
5. Prosty w obsłudze i eliminujący ryzyko pomyłek panel obsługi w bezpośrednim zasięgu wzroku.
6. Dodatkowy włącznik magnetyczny w stojaku.
7. System szybkiej wymiany wiertel rdzeniowych bez użycia narzędzi.
8. Regulowana prędkością obrotową elektronika.
9. Wysoka siła mocowania magnesu.
10. Komfortowy wskaźnik siły mocowania magnesu.
11. Zintegrowany zbiornik na chłodziwo.
12. Pokrętko posuwu z możliwością montażu po obu stronach.
13. Czujnik przechyłu.
14. Pamięć prędkości obrotowej „Memory Function“.

Dane techniczne:

- pobór mocy: 1 100 W,
- moc użytkowa: 550 W,
- prędkość obrotowa pod obciążeniem: 260 - 520 obr/min,
- wiertło kręte, maks. średnica: 18 mm,
- maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego: 50 mm,

- gwintowanie: M 14,
- pogłębianie Ø maks.: 31 mm,
- rozwiercanie Ø maks.: 18 mm,
- wiertło rdzeniowe Ø maks.: 35 mm,
- wiertło rdzeniowe HSS Ø maks.: 35 mm,
- uchwyt do wiertel koronowych: 3/4 in Weldon,
- wymiana wiertła: bez użycia narzędzi,
- uchwyt narzędzia: MK 2,
- skok roboczy: 135 mm,
- całkowity zakres skoku: 260 mm,
- siła mocowania magnetycznego: 10 000 N,
- wymiary stopy magnetycznej: 175 x 80 mm,
- kabel z wtyczką: 4 m,
- ciężar wg EPTA: 11.0 kg.

Zakres dostawy:

1. 1 x walizka,
2. 1 x zbiornik na chłodziwo,
3. 1 x pas mocujący,
4. 1 x hak do wiórów,
5. 1 x sztyfty centrujące,
6. 1 x osłona,
7. 1 x wybijak.



maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
