



Rubi RUBIMIX-9 N 25940 Mieszadło Mieszarka

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7150>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Mieszarka elektryczna Rubimix 9 N

RUBIMIX-9 N to elektryczna mieszarka znana i ceniona za swoją uniwersalność. Dzięki łatwej wymianie mieszadła, RUBIMIX-9 N doskonale nadaje się do pracy z zaprawami cementowymi, klejami, farbami oraz innymi materiałami, podwójny uchwyt umożliwia przyjęcie wygodnej pozycji roboczej.

Mieszarka wyposażona jest w 2-biegowy reduktor z elektroniczną regulacją dla optymalnego doboru szybkości mieszania każdego materiału. Gwarantuje to idealną jednolitość uzyskiwanej masy. RUBIMIX-9 N wykonano z bardzo lekkich i wysoce odpornych materiałów, zapewniających maksymalną niezawodność.

Elektryczna mieszarka RUBIMIX-9 N posiada silnik o mocy 1200 W oraz dwa zakresy prędkości obrotów z łatwo dostępnym regulatorem znajdującym się przy uchwycie. Każdy model mieszarki z serii RUBIMIX-9 N wyposażony jest w mieszadło do zapraw cementowych, możliwe jest jednak zamocowanie wszystkich mieszadeł z gwintem M14, mieszadeł bezgwintowych (przy użyciu uchwytu wiertarskiego) oraz specjalnych mieszadeł RUBI wykorzystujących system szybkiego mocowania FAST-IN (przy użyciu dedykowanego adaptera).

Mieszarka elektryczna RUBIMIX-9N obsługuje mieszadła o maksymalnej średnicy 140 mm, umożliwiając tym samym efektywne mieszanie mas do 40 kg.

Cechy charakterystyczne:

1. Do zapraw cementowych, klejów, farb i innych materiałów.
2. Podwójna izolacja.
3. Mieszarka elektryczna do zaprawy o wysokiej mocy - 1200 W.
4. Blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu.
5. Bezpośrednie mocowanie wymiennych mieszadeł z gwintem M14.
6. Nowa geometria uchwytu z dwóch rodzajów materiałów gwarantująca wygodę i stabilność.
7. Dodatkowa osłona uchwytu zwiększająca odporność na uderzenia.

8. Reduktor 2-biegowy i elektryczny wyłącznik progresywny (płynna regulacja obrotów) dla uzyskania optymalnych warunków mieszania dowolnego materiału.
9. Konstrukcja z lekkich i wytrzymałych materiałów.
10. Szybka i łatwa wymiana szczotek.

Dane techniczne:

- zasilanie: 210-240 V, 50-60 Hz,
- moc: 1200W,
- obroty 1-bieg: 0-650 obr./min.,
- obroty 2-bieg: 0-850 obr./min.,
- waga: 5,5 kg,
- maksymalna średnica mieszadła: 140 mm,
- maksymalna waga mieszanej masy: 40 kg.

w komplecie: mieszadło Ø 120 mm.

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
