



SPARTUS EasyTIG 205E Pulse DC Spawarka inwertorowa TIG DC

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7160>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

SPARTUS Easy TIG 205E Pulse DC. To nowoczesna sterowana cyfrowo spawarka inwertorowa, skonstruowana w oparciu o tranzystory IGBT i technologię PWM. Umożliwia spawanie metodami TIG oraz MMA. Zasilania jest z sieci jednofazowej 230V.

Jest to urządzenie zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o pracy w terenie. Małe, lekkie i wszechstronne. Idealne do spawania stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Wbudowana funkcja spawania z regulowanym pulsem, pozwala łączyć nawet bardzo cienkie elementy. Maksymalny prąd spawania dla obydwu metod wynosi 200A, dlatego SPARTUS Easy TIG 205E Pulse DC sprawdzi się również przy lekkich pracach produkcyjnych.

Prosty w obsłudze i intuicyjny panel funkcyjny pozwala na precyzyjną kontrolę wszystkich najważniejszych parametrów spawania dla metod TIG oraz MMA.

Przykłady zastosowań: prace remontowe w terenie, prace warsztatowe, lekkie konstrukcje, utrzymanie ruchu.

Dane techniczne :

1. Napięcie zasilania $\sim 1 \times 230V \pm 10\%$ 50 / 60 Hz
2. Natężenie prądu spawania TIG [A] 5 - 200
3. Cykl pracy [%] 35

PARAMETRY TIG

1. Prąd początkowy, prąd końcowy **tak**
2. Pre-gaz [s] 0 - 2
3. Czas narastania prądu [s] 0 - 10
4. Czas opadania prądu [s] 0 - 10
5. Post-gaz [s] 0 - 10

6. Pulsacja **tak**
7. Prąd impulsu [A] **5 - 200**
8. Prąd bazowy [A] **5 - 200**
9. Szerokość impulsu [%] **5 - 95**
10. Częstotliwość pulsu [Hz] **5 - 200**
11. Przełącznik 2T/4T **tak**
12. Zajarzenie łuku **LIFT / HF**
13. Wyjście zdalnego sterowania **tak**

PARAMETRY MMA

1. Spawanie elektrodą otuloną MMA **tak**
2. Natężenie prądu spawania MMA [A] **5 - 200**
3. Zakres regulacji Hot Start [%] **0 - 10**
4. Zakres regulacji Arc Force [%] **0 - 10**
5. Napięcie biegu jałowego [V] **65,8**

POZOSTAŁE PARAMETRY

1. Pobór prądu [A] **TIG 34 / MMA 43**
2. Współczynnik mocy ($\cos\varphi$) **0,75**
3. Sprawność η [%] **85**
4. Klasa izolacji **H**
5. Stopień ochrony **IP23**
6. Waga [kg] **7,9**
7. Wymiary [mm] **420 × 135 × 240**

1. Źródło EasyTIG 205E Pulse DC:

- Źródło EasyTIG 205E Pulse DC
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi w języku polskim

2. EasyTIG 205E Pulse DC pakiet mini17 4m:

- Źródło EasyTIG 205E Pulse DC
- Uchwyt TIG Spartus Easy mini17 4B X 4m
- Niezbędny TIG z częściami palnika
- Przyłbica pasywna SPARTUS® Easy z klapką
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi w języku polskim

3. EasyTIG 205E Pulse DC pakiet mini17 8m:

- **Źródło EasyTIG 205E Pulse DC**
- **Uchwyt TIG Spartus Easy mini17 4B X 8m**
- **Niezbędnik TIG z częściami palnika**
- **Przyłbica pasywna SPARTUS® Easy z klapką**
- **Uchwyt elektrodowy**
- **Przewód masowy 5m**
- **Wężyk gazowy**
- **Instrukcja obsługi w języku polskim**

4. Uchwyt TIG SPARTUS Easy mini17 4B X 4m/8m:

- **Elastyczny pakiet przewodów Easy X**
- **1m skóry za rękodzięcią**
- **Lekki palnik SPE17**
- **Mini rękodzięć**
- **Zdalne sterowanie UP&DOWN w rękodzięć**
- **Wymienny mikrowyłącznik**

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
