



SPARTUS TIG 200P Spawarka inwertorowa TIG

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7161>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

SPARTUS Master TIG 200P. Niewielki, nowoczesny inwertor spawalniczy. Umożliwia spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG DC) oraz elektrodą otuloną (MMA). Maksymalny prąd spawania wynosi 200A, przy wysokim cyklu pracy P60%. Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230V.

SPARTUS Master TIG 200P wyposażony jest w intuicyjny cyfrowy panel sterujący z funkcją zapisu parametrów (10 dostępnych kanałów pamięci). Urządzenie posiada możliwość precyzyjnej regulacji wszystkich najważniejszych parametrów spawania w metodzie TIG, przedstawionych na prostym i czytelnym wykresie przebiegu procesu spawania.

Tryb spawania TIG z pulsem jest niezastąpiony przy spawaniu elementów ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, w szczególności podczas łączenia cienkich elementów. Spawacz ma pełną kontrolę nad ilością wprowadzanego ciepła w materiał, dzięki możliwości regulacji parametrów prądu pulsującego (prąd impulsu, prąd bazowy, częstotliwość pulsu, szerokość impulsu).

Przykładowe zastosowania: przemysł lekki, prace remontowe w terenie, prace warsztatowe, utrzymanie ruchu, konstrukcje.

Dane techniczne :

1. Napięcie zasilania **~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz**
2. Natężenie prądu spawania TIG [A] **5 - 200**
3. Cykl pracy [%] **60**

PARAMETRY TIG

1. Prąd początkowy, prąd końcowy **tak**
2. Pre-gaz [s] **0 - 2**

3. Czas narastania prądu [s] **0 - 10**
4. Czas opadania prądu [s] **0 - 10**
5. Post-gaz [s] **0 - 10**
6. Pulsacja **tak**
7. Prąd impulsu [A] **5 - 200**
8. Prąd bazowy [A] **5 - 200**
9. Szerokość impulsu [%] **5 - 90**
10. Częstotliwość pulsu [Hz] **1 - 200**
11. Przełącznik 2T/4T **tak**
12. Zajarzenie łuku **HF**

PARAMETRY MMA

1. Spawanie elektrodą otuloną MMA **tak**
2. Natężenie prądu spawania MMA [A] **10 - 180**
3. Napięcie biegu jałowego [V] **56**

POZOSTAŁE PARAMETRY

1. Pobór prądu [A] **20**
2. Współczynnik mocy ($\cos\varphi$) **0,93**
3. Sprawność η [%] **85**
4. Klasa izolacji **F**
5. Stopień ochrony **IP21**
6. Waga [kg] **10,3**
7. Wymiary [mm] **440 × 165 × 310**

Wyposażenie standardowe:

- Przewód masowy 3m
- Wężyk gazowy z opaskami
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Wyposażenie pakietu:

- Uchwyt elektrodowy 3m
- Przewód masowy 3m
- Wężyk gazowy z opaskami
- Reduktor SPARTUS Ar/CO2 z rotametrem
- Uchwyt SPARTUS Master 26 4m
- Instrukcja obsługi w języku polskim

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
