



Wężę proste PU, PA

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/725>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

| PU (poliuretan) | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| symbol | średnica | temperatura pracy | ciśnienie robocze (23 °C) | ciśnienie rozrywające (23 °C) | promień gięcia |
| PUS4 | 4x2 mm | -20 °C do 70 °C | 25 bar | 75 bar | 10 mm |
| PUS6 | 6x4 mm | | 11 bar | 33 bar | 16 mm |
| PUS8 | 8x5.5 mm | | 9 bar | 27 bar | 20 mm |
| PUS8X6 | 8x6 mm | | 8 bar | 24 bar | 25 mm |
| PUS10 | 10x6.5 mm | | 10 bar | 30 bar | 20 mm |
| PUS10X8 | 10x8 mm | | 5,5 bar | 16,5 bar | 40 mm |
| PUS12 | 12x8 mm | | 10 bar | 30 bar | 30 mm |
| PUS12X10 | 12x10 mm | | 3,5 bar | 10,5 bar | 60 mm |
| PA (poliamid) - tekalan | | | | | |
| symbol | średnica | temperatura pracy | ciśnienie robocze (23 °C) | ciśnienie rozrywające (23 °C) | promień gięcia |
| N12 4x2.7 | 4x2.7 mm | -40 °C do 80 °C | 20 bar | 80 bar | 20 mm |
| N12 6x4 | 6x4 mm | | 25 bar | 100 bar | 38 mm |
| N12 8x6 | 8x6 mm | | 18 bar | 72 bar | 57 mm |
| N12 10x8 | 10x8 mm | | 14 bar | 56 bar | 76 mm |
| N12 12x10 | 12x10 mm | | 11 bar | 44 bar | 70 mm |

- w ofercie również węże PE (POLIETYLEN)



ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
