Dewalt DCD996P2 18V 2x5.0ah Bezszczotkowa

http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7268

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Dane techniczne:

- Technologia akumulatorów: XR Li-Ion
- Napięcie: 18 V
- Pojemność akumulatora: 5.0 Ah
- Maks. moment obrotowy (twardy): 95 Nm
- Maks. moment obrotowy (miękki): 66 Nm
- Moc użyteczna: 820 W
- Prędkość bez obciążenia: 0-450/1300/2000 obr/min
- Czestość udaru: 0-8600/25500/38250 ud/min
- Uchwyt wiertarski: 1,5-13 mm
- Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 55 mm
- Maks. średnica wiercenia [Metal]: 15 mm
- Maks. średnica wiercenia [Mur]: 16 mm
- Masa: 2.1 kg
- Długość: 213 mm
- Wysokość: 208 mm
- Szerokość: 70 mm
- Ciśnienie dźwięku: 97 dB(A)
- Niepewność pomiaru K 3 (hałas): 3 dB(A)
- Ciśnienie akustyczne: 108 dB(A)
- Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)
- Wibracje - wiercenie w metalu: 2.5 m/s2
- Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s2
- Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 15 m/s2
- Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 3.9 m/s2
- Wibracje - wkrecanie: 2.5 m/s2
- Niepewność pomiaru K 3 (wibracje): 1.5 m/s2

Cechy użytkowe:

- Najnowszej generacji wiertarko-wkrętarka XR Li-Ion XRP z silnikiem bezszczotkowym i NOWYM akumulatorem w technologii Li-Ion XR 5,0Ah
- Częstotliwość udarów na trzecim biegu - 38250 zwiększa szybkość aplikacji
- Jasna dioda LED z funkcją opóźnionego wyłączenia poprawia widoczność pola pracy
- 3 zakresy prędkości do pracy z dużym momentem obrotowym, zastosowań standardowych i wiercenia z dużą prędkością obrotową
- Sprzęgło z możliwością nastawiania 11 wartości momentu obrotowego zapewnia optymalne wkręcanie
- W zestawie z kufrem transportowym kompatybilnym z TSTAK do przechowywania narzędzi i akcesoriów
- Jednotulejowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarki 13 mm z automatyczną blokadą wrzeciona pozwala na szybką i łatwą wymianę wierteł i końcówek wkrętarskich
- Bardzo czuły włącznik zwiększa kontrolę pracy podczas wkręcania i wykręcania wkrętów
- Ulepszona ergonomiczna i ogumowana rękojeść wpływa na poprawę komfortu pracy
- Konstrukcja akumulatora pozwala na łatwy i szybki montaż oraz demontaż. Wbudowana kontrolka stanu naładowania.
- Stalowy zaczep i mocny uchwyt magnetyczny zapewniają wygodę użytkowania.
- Ładowarka wielonapięciowa do wszystkich akumulatorów XR 18 V, 14,4 V, i 10,8 V
- Narzędzie należy do gamy inteligentnych narzędzi akumulatorowych Li-Ion XR zaprojektowanych w celu zwiększenia efektywności pracy, dzięki którym można każde zadanie wykonać szybciej

---

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn
ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
