



Makita DLX3089T Młotowiertarka wiertarko-wkrętarka impakt zestaw combo 18V

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7292>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Makita DLX3089T:

- W skład zestawu wchodzi:
- Akum. wiertarko-wkrętarka 18 V **DDF482**
- Akum. młotowiertarka z podkuwaniem **DHR243**
- Akum. wkrętarka udarowa 170 Nm **DTD153**
- 2 akumulatory **BL1850B** (18 V / 5,0 Ah)
- Ładowarka **DC18RC**
- Torba

Makita DDF482

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 18 V

Specyfikacja techniczna:

- Wymiary (długość całkowita): **185 mm**
- Napięcie zasilania: **18 V**
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg: **0 - 600 obr./min**
- Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg: **0 - 1900 obr./min**
- Maks. moment obr. miękki / twardy: **36 / 62 Nm**
- Waga (EPTA): **1,5 - 1,8 kg**
- Maks. średnica wiercenia w stali: **13 mm**
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: **38 mm**
- Zakres mocowania: **1,5 - 13 mm**

Cechy produktu:

- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
- Podzespoły przekładni wykonane z metalu
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Akumulatorowa wiertarka z opcją kucia 18 V

Makita DHR243

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: **18 V**
- Typ akumulatorów: **Li-ion**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: **0 - 950 obr./min**
- Częst. uderzeń na biegu jałowym: **0 - 4700 /min**
- Energia uderu (EPTA): **2,0 J**
- Waga (EPTA): **3,2 - 3,7 kg**
- Maks. średnica wiercenia w betonie: **24 mm**
- Maks. średnica wiercenia w stali: **13 mm**
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: **27 mm**
- Uchwyt narzędziowy typu: **SDS-PLUS**

Cechy produktu:

- 3 tryby pracy: **wiercenie, wiercenie z udarem i kucie**
- Na wyposażeniu szybkowymienny uchwyt cylindryczny
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Współpracuje z systemem odsysania pyłu DX02 (wyposażenie opcjonalne)
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Unikalna konstrukcja gumowych połączeń - zmniejsza poziom wibracji docierających do akumulatora
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru
- Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

Wkrętarka udarowa 18 V

Makita DTD153

- Wymiary (długość całkowita): **126 mm**

- Napięcie zasilania: **18 V**
- Typ akumulatorów: **Li-ion**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: **0 - 3400 obr./min**
- Częst. uderzeń na biegu jałowym: **0 - 3600 /min**
- Maks. moment obrotowy: **170 Nm**
- Waga (EPTA): **1,3 - 1,6 kg**
- Gwint zwykły: **22 - 125 mm**
- Uchwyt narzędzia: **szesciokatny 1/4"**
- Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: **M5 - M14**
- Śruby maszynowe: **M4 - M8**
- Śruby standardowe: **M5 - M16**

Cechy produktu:

- Wysoki moment obrotowy - **170 Nm**
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Dwie diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
