



Optimum B 34H Wiertarka stołowa kolumnowa. 3020333

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7300>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- **Płynnie pracujący** i wydajny silnik elektryczny.
- **Osobny wyłącznik** awaryjny grzybkowy.
- Modele 400V z **przełącznikiem obrotów** prawo/lewo.
- **Ogranicznik głębokości** wiercenia.
- **Precyzyjnie wykończony** stół wiertarski z ukośnie biegnącymi rowkami teowymi.
- **Stół wiertarski** obrotowy o 360°.
- **Osłona pasa klinowego** z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
- **Mechanizm napinający** pas klinowy.
- **Masywna, duża płytowa** podstawa z **rowkami, mocno żebrowana** od spodu.
- Dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego płytową podstawę można wykorzystać jako powierzchnię roboczą do bardzo wysokich półwyrobów.

Dane techniczne:

- Nr artykułu: 3020333.

Dane maszyny:

- Napięcie elektryczne: 400 V / 3 Ph ~50 Hz.
- Moc silnika: 1,5/2,2 kW.

Wydajność wiercenia:

- Średnica wiercenia w stali (S235JR): Ø 34 mm.
- Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR): Ø 26 mm.

Mocowanie wrzeciona:

- Wysuw tulei wrzeciona: 160 mm.
- Mocowanie we wrzecionie: MK 4.
- Odległość wrzeciona od kolumny: 285 mm.

Prędkości obrotowe:

- Zakres prędkości obrotowych wrzeciona: 145 – 4.800 min⁻¹.
- Liczba stopni: 2 x 9 Stopni.

Stół wiertarski:

- Wymiary stołu roboczego długość x szerokość: 420 x 400 mm.
- Szerokość rowka teowego: 14 mm.
- Obrót stołu roboczego: 360°.
- Odstęp wrzeciono – stół wiertarski max.: 790 mm.

Podstawa maszyny:

- Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość: 390 x 390 mm.
- Szerokość rowka teowego / Ilość /Rozstaw: 14 mm / 2 / 150 mm.
- Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny max.: 1 275 mm.

Wymiary:

- Średnica kolumny: Ø 115 mm.
- Długość x szerokość x wysokość: 918 x 585 x 1 895 mm.
- Ciężar całkowity: 260 kg.

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy(1 – 16 mm).
- Stożek Morse'a MK 4.
- Rowki teowe.

Akcesoria:

- Uchwyt wiertarski bezpośredniego mocowania MK 4: 3050574.
- Tuleje redukcyjne MK 4 – MK 3: 3050664.
- Stożek Morse'a MK 4 – B16: 3050661.
- Asortyment uchwytów do mocowania SPW 12: 3352017.
- Uniwersalny układ płynu chłodzącego 400 V: 3352001.
- Uchwyt do gwintownika: M5-M12.

maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
