



Optimum DH 28BV Wiertarka z bezstopniową przekładnią mechaniczną. 3020430

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7306>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- **Płynnie pracujący i wydajny** silnik elektryczny.
- **Długa, ergonomiczna** dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, odlewana z jednego kawałka, z miękkimi uchwytami.
- Podstawę płytową dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego można wykorzystać jako powierzchnię roboczą do bardzo wysokich półwyrobów.
- Przełącznik obrotów wrzeciona prawo/lewo.
- **2 stopnie prędkości.**
- **Osłona pasa** klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
- **Łatwa wymiana narzędzi** dzięki wbudowanemu wybijakowi.
- Dźwignia wysuwu tulei wykonana ze stali.

Dane techniczne:

- Nr artykułu 3020430.

Dane maszyny:

- Napięcie elektryczne: 400 v / 3 Ph ~50 Hz.
- Moc silnika napędu wrzeciona: 0,85 / 1,5 kW.

Wydajność wiercenia:

- Średnica wiercenia w stali (S235JR:) Ø 28 mm.
- Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR): Ø 24 mm.

Mocowanie wrzeciona:

- Wysuw tulei wrzeciona: 105 mm.
- Mocowanie we wrzecionie: MK 3.
- Odległość wrzeciona od kolumny: 200 mm.

Prędkości obrotowe:

- Zakres prędkości obrotowych wrzeciona, silnik 2-stopniowy, manualny: 300- 4.000 min-1.

Stół wiertarski:

- Powierzchnia robocza stołu wiertarskiego dł. x szer.: 340 x 360 mm.
- Szerokość rowka teowego: 14 mm.
- Obrót stołu roboczego: 360°.
- Odstęp wrzeciono – stół wiertarski max.: 860 mm.

Podstawa maszyny:

- Powierzchnia robocza podstawy dł. x szer.: 320 x 320 mm.
- Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw: 14 mm / 2 / 120 mm.
- Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny: max. 1285 mm.

Wymiary:

- Średnica kolumny: Ø 92 mm.
- Dł. x szer. x wys.: 701 x 474 x 1780 mm.
- Ciężar całkowity: 152 kg.

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy (1 – 16 mm).
- Stożek Morse'a MK 3.
- Rowki teowe.

Akcesoria:

- Uchwyt wiertarski bezpośredniego mocowania , MK3 / 1 – 16 mm: 3050573.
- Tuleje redukcyjne MK3 – MK2: 3050663.
- Stożek Morse'a MK3 – B16: 3050660.
- Wiertła spiralne HSS MK3: 3051003.
- Asortyment uchwytów do mocowania SPW 12: 3352017.
- Uniwersalny układ płynu chłodzącego 400 V: 3352001.
- Uchwyt do gwintownika M5 – M12: 3352042.
 - Uchwyt do gwintownika M5 – M12: 3352042.

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333

e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230

e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645

e-mail: ea.serwis@op.pl
