



Optimum DH 40 BV Wiertarka z bezstopniową przekładnią mechaniczną. 3020450

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7307>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- **Płynnie pracujący** i wydajny silnik elektryczny.
- **Długa, ergonomiczna** dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, odlewana z jednego kawałka, z miękkimi uchwytami.
- Podstawę płytową dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego można wykorzystać jako powierzchnię roboczą do bardzo wysokich półwyrobów.
- **Przełącznik obrotów** wrzeciona prawo/lewo.
- **2 stopnie prędkości.**
- **Osłona pasa** klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
- **Cyfrowy** miernik głębokości.
- **Przekładnia odboczkowa** - pozwala osiągnąć dużo wyższy moment obrotowy.

Dane techniczne:

- Nr artykułu: 3020450.

Dane maszyny:

- Napięcie elektryczne: 400 v / 3 Ph ~50 Hz.
- Moc silnika napędu wrzeciona: 1,5 / 2,2 kW.

Wydajność wiercenia:

- Średnica wiercenia w stali (S235JR): Ø 40 mm.
- Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR): Ø 32 mm.

Mocowanie wrzeciona:

- Wysuw tulei wrzeciona: 160 mm.
- Mocowanie we wrzecionie: MK 4.
- Odległość wrzeciona od kolumny: 285 mm.

Prędkości obrotowe:

- Zakres prędkości obrotowych wrzeciona, silnik 2-stopniowy, manualny: 150 – 2.000 min-1.

Stół wiertarski:

- Powierzchnia robocza stołu wiertarskiego dł. x szer.: 420 x 400 mm.
- Szerokość rowka teowego: 14 mm.
- Obrót stołu roboczego: 360°.
- Odstęp wrzeciono – stół wiertarski: max. 790 mm.

Podstawa maszyny:

- Powierzchnia robocza podstawy dł. x szer.: 390 x 400 mm.
- Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw: 14 mm / 2 / 150 mm.
- Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny max.: 790 mm.

Wymiary:

- Średnica kolumny: Ø 115 mm.
- Dł. x szer. x wys.: 975 x 600 x 2120 mm.
- Ciężar całkowity: 275 kg.

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy (1 – 16 mm).
- Stożek Morse'a MK 4.
- Rowki teowe.

Akcesoria:

- Uchwyt wiertarski bezpośredniego mocowania, MK4 / 1 – 16 mm: 3050574.
- Tuleje redukcyjne MK4 – MK3: 3050664.
- Stożek Morse'a MK4 – B16: 3050661.
- Asortyment uchwytów do mocowania SPW 12: 3352017.
- Uchwyt do gwintownika M5 – M12: 3352042.

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl

