



## Grit Modul GXR Szlifowanie łuków

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/740>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

---

### Opis produktu

#### **Po prostu wszystko się w nim zmieści. Moduł do szlifowania łuków GXR**

Szlifowanie dokładnych łuków na rurach to kwestia odpowiedniej maszyny: dzięki zainstalowanemu modułowi GXR wystarczy kilka ruchów ręką, aby z bazowej szlifierki taśmowej GX 75 2H, stanowiącej jednostkę podstawową, powstała profesjonalna szlifierka do łuków, wyposażona seryjnie w ogranicznik głębokości, sanie poprzeczne oraz imadło szybko mocujące. Dokładne wyszlifowanie stanie się przez to całkiem proste i znacznie wygodniejsze.

Bez znaczenia, czy szlifowane są rury, profi le, czy też materiał pełny - moduł do szlifowania łuków GXR wyposażony jest do tego znakomicie. I w dodatku standardowo: na przykład w sanie poprzeczne, szybko i precyzyjnie ustawiane pod żądanym kątem, jak również w wyjątkowe, szybko mocujące imadło ze szczękami wykonanymi ze stali szlachetnej\*. Wyposażenie to gwarantuje precyzyjne i bezpieczne szlifowanie.

(\* opatentowane)

#### **Wałki dociskowe na miarę**

Przy pomocy modułu do szlifowania łuków można dokładnie wyszlifować rury o przekroju  $\varnothing$  16 - 75 mm i kącie ustawienia od 30° do 90°. Szeroki asortyment wałków dociskowych GRIT obejmuje wszystkie powszechnie stosowane średnice rur.

Standardowo z ogranicznikiem długości

Ogranicznik długości, możliwy do zainstalowania w module do szlifowania łuków GXR, stale zapewnia precyzyjne wyniki w produkcji seryjnej. Można go łatwo zamontować w późniejszym czasie i ustawić na długość do 1000 mm.

## GXR

- Do precyzyjnego wyszlifowania profili i rur o przekroju  $\varnothing$  16-75 mm
- Do kątów 30° do 90°

30° / Maks.  $\varnothing$  37,5 mm

45° / Maks.  $\varnothing$  53,0 mm

60° / Maks.  $\varnothing$  64,5 mm

90° / Maks.  $\varnothing$  75,0 mm

- Precyzyjna i komfortowa praca dzięki zintegrowanemu ogranicznikowi głębokości oraz zastosowaniu imadła szybko mocującego do rur okrągłych i kwadratowych, jak i materiałów pełnych
- Dostępne są wałki dociskowe we wszystkich powszechnie stosowanych wymiarach
- Imadło ze szczękami mocującymi wykonanymi ze stali szlachetnej
- W połączeniu z urządzeniem GX 75 2H. Niskie obroty (1500 obr/min) optymalne do obróbki stali szlachetnej. Mniej gratów szlifierskich i przebarwień nalotowych.
- Najłatwiejsza obsługa dzięki czterem sterowanym rolkom transportowym
- Może być także łączona z programem GI (GI 75 / GI 75 2H). Do tego konieczny jest adapter 6 99 02 186 00 0.

## Dane techniczne

1. Średnica rury  $\varnothing$ : 16 - 75 mm
2. Wymiary profil / materiał płaski maks.: 75 x 75 mm
3. Wymiary taśmy: 75 x 2250 mm
4. Masa: 54 kg
5. Numer zamówieniowy: 9 90 01 001 00 0

W zakres dostawy wchodzi: 1 wałek dociskowy  $\varnothing$  42,4 mm; 1 wałek-dociskowy  $\varnothing$  48,3 mm; 1 taśma szlifierska 75 x 2250 mm, K 36 Z, 1 zbiornik pyłu

---

## **ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

### **Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

### **Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

### **Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---