



Ingersoll Rand 105-D3 Klucz zapadkowy 3/8"

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7560>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Maksymalny moment 34 Nm.
- Unikalna konstrukcja głowicy kątowej to gwarancja trwałości i utrzymania niezmiennych parametrów.
- Niewielkie wymiary tego narzędzia zwiększają wygodę pracy w trudno dostępnych miejscach.
- Dźwignia spustowa umożliwiającą płynną regulację mocy i prędkości.
- Niskoprofilowy pierścień przełącznika kierunku obrotów z zabezpieczeniem przed przypadkowym przełączeniem.
- Wylot powietrza do tyłu kieruje powietrze z dala od operatora.

Dane techniczne:

- Czop (kwadrat) - 3/8"
 - Maksymalny moment - 34 Nm
 - Zalecana maksymalna wielkość śrub - M10
 - Maksymalne obroty bez obciążenia - 220 obr./min.
 - Wlot powietrza (gwint rurowy NPTF) - 1/4"
 - Minimalna średnica węża - 10 mm
 - Średnie zużycie powietrza - 85 L/min
 - Zużycie powietrza pod obciążeniem - 510 L/min
 - Ciśnienie / moc akustyczna (ISO15744) - 81,8 / 92,8 dB(A)
 - Poziom wibracji / niepewność pomiaru (ISO28927) - 5,1 / 0,9 m/s²
 - Waga narzędzia - 0,64 kg
 - Długość narzędzia - 186 mm
 - Wymiary głowicy (szer. x wys.) - 20 x 20 mm
 - Waga brutto - 0,77 kg
 - Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) - 220 x 65 x 55 mm
-

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333

e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230

e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645

e-mail: ea.serwis@op.pl
