



Ingersoll Rand 107XPA Klucz zapadkowy 3/8"

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7561>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Maksymalny moment 73 Nm.
- Poddana obróbce cieplnej głowica zapewnia wyjątkową
- trwałość. Dźwignia spustowa umożliwiającą płynną regulację mocy i
- prędkości.
- Obrotowy (360°) wylot powietrza umożliwia skierowanie
- powietrze z dala od operatora.

Dane techniczne:

- Czop (kwadrat) - 3/8"
 - Moment roboczy - 14 - 61 Nm
 - Maksymalny moment - 73 Nm
 - Zalecana maksymalna wielkość śrub - M10
 - Maksymalne obroty bez obciążenia - 160 obr./min.
 - Wlot powietrza (gwint rurowy NPTF) - 1/4"
 - Minimalna średnica węża - 8 mm
 - Średnie zużycie powietrza - 113 L/min
 - Zużycie powietrza pod obciążeniem - 530 L/min
 - Ciśnienie / moc akustyczna (ISO15744) - 94,4 / 105,4 dB(A)
 - Poziom wibracji / niepewność pomiaru (ISO28927) - < 2,5 / - m/s²
 - Waga narzędzia - 1,24 kg
 - Długość narzędzia - 276 mm
 - Wymiary głowicy (szer. x wys.) - 40 x 32 mm
 - Waga brutto - 1,40 kg
 - Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) - 76 x 305 x 55 mm
-

maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
