



Ingersoll Rand 1099XPA Klucz zapadkowy 1/2"

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7579>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Maksymalny moment 103 Nm.
- Wyjątkowa konstrukcja głowicy z podwójnym wychwytem zapewnia niespotykaną trwałość.
- Dźwignia spustowa umożliwiającą płynną regulację mocy i prędkości.
- Obrotowy (360°) wylot powietrza umożliwia skierowanie powietrze z dala od operatora.

Dane techniczne:

- Czop (kwadrat) - 1/2"
 - Moment roboczy - 14 - 87 Nm
 - Maksymalny moment - 103 Nm
 - Zalecana maksymalna wielkość śrub - M10
 - Maksymalne obroty bez obciążenia - 220 obr./min.
 - Wlot powietrza (gwint rurowy NPTF) - 1/4"
 - Minimalna średnica węża - 10 mm
 - Średnie zużycie powietrza - 113 L/min
 - Zużycie powietrza pod obciążeniem - 680 L/min
 - Ciśnienie / moc akustyczna (ISO15744) - 92,4 / 103,4 dB(A)
 - Poziom wibracji / niepewność pomiaru (ISO28927) - 2,5 / 0,7 m/s²
 - Waga narzędzia - 1,51 kg
 - Długość narzędzia - 306 mm
 - Wymiary głowicy (szer. x wys.) - 40 x 35 mm
 - Waga brutto - 1,75 kg
 - Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) - 76 x 345 x 74 mm
-

maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
