



Makita DDA460Z Wiertarka kątowna AKU 2x18V, Li-ion

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7615>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Akumulatorowa wiertarka kątowna zasilana 2 akumulatorami 18 V o wysokiej mocy porównywalnej z urządzeniami sieciowymi
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Mechaniczna przekładnia 2 biegowa
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Lekka konstrukcja zapewnia wysoką manewrowalność
- Ogranicznik momentu obrotowego
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia po czasie 5 minut jeśli spust włącznika nie zostanie uruchomiony
- Osłona zabezpieczająca akumulatory oraz dłonie użytkownika przed uderzeniem w obrabiany materiał podczas pracy
- Uchwyt wiertarski na kluczyk
- Przedni uchwyt regulowany w zakresie od 0° do 112,5°
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Dane techniczne:

- System: LXT 18V
- Napięcie (V): 2x 18 = 36
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:

- 1 bieg (obr/min): 0 - 350
- 2 bieg (obr/min): 0 - 1400
- Zakres mocowania (mm): 2 - 13

Maksymalna średnica wiercenia w drewnie:

Wiertło kręte:

- 1 bieg (mm): 50
- 2 bieg (mm): 50

Wiertło z samoczynnym posuwem (sednik do drewna):

- 1 bieg (mm): 118
- 2 bieg (mm): 65
- Piła walcowa (otwornica):
- 1 bieg (mm): 159
- 2 bieg (mm): 105

Wymiary:

- Długość całkowita (mm): 538
- Długość całkowita z rozłożonym uchwytem przednim (mm): 608
- Waga (EPTA) (kg): 5.7 - 6.4
- Hałas i wibracje (beton):
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej : 3 dB(A)
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego : 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji 1.5 m/s²
- Poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB(A)
- Poziom wibracji (Tryb pracy - wiercenie w metalu): 2.5 m/s²

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
