



Makita DHR283ZU Młotowiertarka z podkuwaniem 28mm 2x18V

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7627>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back)
- Technologia Antywibracyjna AVT
- System Soft No Load
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika oraz pokrętkiem
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Szybkowymienny chwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
- Szybkowymienny chwyt wiertarski 13 mm
- Możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu DX09 (opcja)
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Dane techniczne:

- System: LXT 18V
- Napięcie (V): 2x 18 = 36
- Typ akumulatora: Li-ion

- Uchwyt narzędziowy: SDS-PLUS / samozaciskowy uchwyt wiertarski 13mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym (obr/min): 0 - 980
- Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym (ud/min): 0 - 5000
- Energia uderu (EPTA) (J): 2.9

Maksymalna średnica wiercenia:

- W stali (mm): 13
- W drewnie (mm): 32
- W betonie:
- Wiertło pełne (mm): 28
- Koronka (mm): 54
- Koronka diamentowa (mm): 65

Długość całkowita (mm): 404

Waga (EPTA) (kg): 3.9 - 5.1

Hałas i wibracje (beton):

- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej : 3 dB(A)
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego : 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji 1.5 m/s²
- Poziom mocy akustycznej : 103 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego : 92 dB(A)

Poziom wibracji:

- Wiercenie udarowe w betonie (ah, HD): 9.5 m/s²
- Wiercenie udarowe w betonie z użyciem DX04 (ah, HD): 8.0 m/s²
- Podkuwanie z uchwytem bocznym (ah, Cheq): 8.5 m/s²
- Wiercenie w metalu (ah,D): 2.5 m/s²

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
