ELEKTRO AUTOMATYKA

www.elektroautomatyka.net.pl



Makita SK106GDZ Laser krzyżowo-punktowy (zielony)

http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7646

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Laser krzyżowy (zielony) zasilany akumulatorem 10,8 V (12 V Max)
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- CXT - Compact eXtreme Technology
- 3 tryby wyboru wiązki lasera (przełączanie za pomocą włącznika):

Pozioma / pionowa linia + lewo / prawo / góra / dół (4 punkty)
Pozioma linia + lewo / prawo (2 punkty)
Pionowa linia + góra / dół (2 punkty)

- Laser o wysokiej jasności w celu lepszej widoczności podczas pracy w jasnych miejscach
- Możliwość współpracy z odbiornikiem
- 2 tryby regulacji jasności: tryb eko i tryb jasny
- Możliwość zasilania urządzenia akumulatorami 18 V Li-Ion przy uzyciu adaptera ADP05
- Czas pracy z akumulatorem BL1040B (BL1041B) przy maksymalnym obciążeniu wynosi ok. 20 godzin

Dane techniczne:

- System: CXT 10.8 / 12V Max CXT
- Napięcie zasilania (V): 10.8 / 12V Max
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Źródło lasera:laser półprzewodnikowy (zielony)
- Typ lasera:525 nm, < 1 mW
- Klasa lasera: 2
- Liczba linii lasera: 2

- Ilość punktów wiązki lasera: 4
- Zakres roboczy:

do 35 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia
do 80 m przy użyciu detektora

- Kierunek promienia:pionowo, poziomo
- Rozpiętość kątowa wiązki:

Pionowa: 170°
Pozioma: 180°

- Dokładność samoczynnego poziomowania: ±3 mm / 10 m
- Zakres samoczynnego poziomowania: ±4°
- Metoda stabilizacji: mechanizm Gimbala
- Regulacja jasności:2 stopniowa (tryby pracy: tryb EKO, tryb jasny)
- Szerokość wiązki: 2 mm na dystansie 5 m
- Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora (w trybie wysokiej jasności):

Akumulator 1.5Ah (BL1015 / BL1016) (h): 7
Akumulator 2.0Ah (BL1020B / BL1021B) (h): 10
Akumulator 4.0Ah (BL1040B / BL1041B) (h): 20

- Wymiary (D x S x W) (mm): 157 x 64 x 102
- Waga (EPTA) (kg): 0.48 - 0.85
- Temperatura pracy (°C): od -10 do +50
- Stopień ochrony:XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć)
- Rodzaj mocowania na do statywu / tyczki: 1/4"
- Rodzaj mocowania na do statywu / tyczki z uzyciem dołączonego uchwytu: 1/4" i 5/8"

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn
ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
