



Grit GI 75 (2H) oraz GI 150 (2 H) (Podstawy GIB/GIBE) Szlifierka taśmowa - baza systemu (podstawa osobno)

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/768>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Optymalna baza do wszelkich wymagań. Szlifierka taśmowa GI 75 oraz GI 150

Wyposażenie podstawowe przemysłowych szlifierek taśmowych. Szlifierka taśmowa GRIT GI 75 oraz GI 150. Tutaj każdy element jest przystosowany do ciężkich zastosowań profesjonalnych. Nadzwyczaj wydajny silnik utrzymuje stałą prędkość obrotową i zapewnia wysoką wydajność skrawania. Są dostępne z taśmami o szerokości 75 i 150 mm, jak również w wersji jedno i dwubiegowej.

Ekstremalnie wydajny silnik zapewnia zawsze stałą prędkość obrotową w czasie pracy. Solidna, wytrzymała konstrukcja zapewnia długotrwałe zastosowanie, także w najtrudniejszych warunkach. Przy pomocy odpowiednich modułów obie maszyny mogą być szybko i prosto przebudowane ze szlifierek do łuków do szlifierek płaskiej.

- GIB
- GIBE

Wysoka stabilność dzięki wytrzymałej konstrukcji

- GIB

Podstawa maszyny GIB

Numer zamówieniowy 9 90 01 003 00 0

- GIBE

Podstawa do maszyny GIBE z podwójnym odsysaniem przekonuje dzięki obfitości różnych praktycznych detali: niewrażliwy na iskry metalowy łapacz wiórów, stalowe przewody odsysające i filtr kasetowy, odpowiadają

optymalnie wymaganiom w zastosowaniach przemysłowych.

Numer zamówieniowy 9 90 01 004 00 0

GI 75 (2H) / GI 150 (2 H)

- Wysokowydajne szlifierki taśmowe, opcjonalnie są dostępne w wersji jedno i dwubiegowej, z taśmami o różnej szerokości (75 i 150 mm)
- Stała prędkość obrotowa przy wysokiej wydajności skrawania, dzięki wydajnemu, wytrzymałemu silnikowi
- Komfortowa obsługa: niski poziom wibracji, opatentowany system napinania taśmy
- Wysokie bezpieczeństwo pracy: ogranicznik, szczelina szlifowania i ochrona oczu - regulowane indywidualnie
- Przystosowana do podłączenia do centralnego systemu odsysania

Dane techniczne

GI 75

1. Numer zamówieniowy: 7 902 01
2. Moc: 4000 W
3. Prędkość obrotowa: 3000/min
4. Wymiary taśmy: 75 × 2000 mm
5. Masa: 65 kg

GI 75 2H

1. Numer zamówieniowy: 7 902 02
2. Moc: 2600-3100 W
3. Prędkość obrotowa: 1500/3000/min
4. Wymiary taśmy: 75 × 2000 mm
5. Masa: 65 kg

GI 150

1. Numer zamówieniowy: 7 902 04
2. Moc: 4000 W
3. Prędkość obrotowa: 3000/min
4. Wymiary taśmy: 150 × 2000 mm
5. Masa: 82 kg

GI 150 2H

1. Numer zamówieniowy: 7 902 05
2. Moc: 2600-3100 W
3. Prędkość obrotowa: 1500/3000/min
4. Wymiary taśmy: 150 × 2000 mm
5. Masa: 82 kg

W zakres dostawy wchodzi:

- 1 wtyczka CEE, 16 A
- 1 wtyczka CEE, 16 A,

- 1 taśma szlifierska 75 x 2000 mm, K 36 Z (GI 75/GI 75 2H),
 - 1 taśma szlifierska 150 x 2000 mm, K 40 Z (GI 150/GI 150 2H)
-

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
