



Optimum DM 38VF Wiertarka magnetyczna. 3071338

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7699>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Przekładnia zębata czołowa przeznaczona do pracy w trybie ciągłym
- Idealna do budowy konstrukcji stalowych, pojazdów, maszyn itd.
- Duża siła magnesu zapewnia bezpieczną pracę.
- Ergonomiczna obsługa jedną ręką
- Seryjnie z pasami bezpieczeństwa do zastosowań w pionie

Zawartość przesyłki:

- Kufer transportowy
- Narzędzia

Wiertarkę magnetyczną można używać w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz nad głową. Powierzchnia mocowania musi być równa, odpowiadająca co najmniej powierzchni podstawy magnesu a powierzchnia podstawy wykonana z magnetycznego i czystego materiału, grubości co najmniej 10mm.

Dane techniczne

- Moc silnika 1,56 kW / 230V
- Maks. Ø wiertel / wiercenie rdzeniowe 38 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe 35 mm
- Uchwyt wiertarski Weldon 3/4"
- Chwył narzędzia Ø chwytu Weldon 19 mm
- Wymiary podstawy magnetycznej 156 x 80 mm
- Siła przyciągająca magnesu 14,5 KN
- Prędkość obrotowa bez obciążenia 660 min⁻¹
- Wymiary dł. x szer. x wys. 250 x 350 x 240 mm

- Waga 8,8 kg

Akcesoria:

- Komplet 6-częściowy wiertel rdzeniowych HSS-TiAIN 30 Pięc wiertel rdzeniowych HSS i jedno TiAIN: 3072010.
 - Komplet 6-częściowy wiertel rdzeniowych TiAIN 30 Wiertła rdzeniowe z twardą i gładką powłoką TiAIN: 3072020.
-

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
