



Optimum TH 4210V Tokarka do metalu 3462060

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7777>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Cyfrowy wskaźnik pozycji DPA 21
- Dwa stopnie biegów X Silnik napędowy 5,5 kW
- Siemens Sinamics Inverter / Safety Integrated
- Monitorowanie prędkości zgodnie z dyrektywą maszynową X Wyjmowany mostek
- Indukcyjnie hartowane i precyzyjnie szlifowane prowadnice łoża
- Wrzeciono główne zanurzone w oleju, hartowane i szlifowane, z 2 regulowanymi precyzyjnymi łożyskami wałeczkowo-stożkowymi
- Gwarantowana dokładność ruchu obrotowego końcówki wrzeciona lepsza niż 0,015 mm
- Pokręta z funkcją automatycznego wyłączania
- Układ wyłączania awaryjnego uruchamiany pedałem nożnym
- Możliwość przełączania biegu prawo-lewo w saniach wzdłużnych
- Wyjmowany mostek TH 4210D / TH 4215D X Cyfrowy wskaźnik położenia DPA21

dodatkowe koszty wysyłki, ustalenie ceny przed zakupem

- Wyposażenie standardowe
- Podtrzymka stała, zakres \varnothing 15 - 145 mm
- Podtrzymka ruchoma, zakres \varnothing 10 - 75 mm
- Tarcza tokarska - czołowa (bez szczęk) \varnothing 350 mm
- Ledowa lampa maszynowa
- Tuleja redukcyjna MK4/MK6 77 510,91 zł brutto Nr art. 3462060 63.017 zł
- Kieł centrujący stały MK4 · Zestaw zmianowych kół zębatych
- Narzędzia obsługowe
- Głowica imaka stalowego szybkozmiennego SWH 5-B
- Wymienny imak stalowy 25 x 120mm, typ D do noży czworokątnych

Dane techniczne	TH 4210V
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Całkowita moc zainstalowania	5,6 kW
Moc silnika wrzeciona / pompy chłodziwa	5,5 kW / 100 W
Ø toczenia nad łóżem / suportem poprzecznym	420 mm / 250 mm
Rozstaw w kłach	1.000 mm
Końcówka wrzeciona (mocowanie uchwytu)	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6
Prędkość obrotowa wrzeciona	30 - 3.000 obr./min
Stożek wrzeciona	MK 6
Przelot wrzeciona	Ø 52 mm
Przesuw sań górnych / suportu poprzecznego	140 mm / 230 mm
Posuw wzdłużny / Posuw poprzeczny	0,05 - 1,7 / 0,025 - 0,85 mm/obr
Gwinty metryczne / calowe	0,2 - 14 mm/obr. / 72 - 2 Gg/cal
Gwinty Diamentral Pitch / modułowe	8 - 44 / 0,3 - 3,5 mm π
Mocowanie / Średnica/wysuw tulei konika	MK 4 / Ø 50 mm / 120 mm
Liczba stopni	2 stopnie, elektr. regulacja
Długość x Szerokość x Wysokość	2.031 mm x 915 x 1.600 mm
Waga	1.160 kg

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
