



## SCHWEIßKRAFT EASY-STICK - model 230 V w wersji standardowej. Spawarka elektrodowa inwertorowa.

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/8006>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

Cykl pracy Napięcie

### Opis produktu

- Hot Start: gorący start - zwiększa prąd początkowy w celu łatwiejszego zapłonu elektrody
- Anti-Stick: zapobiega wyżarzaniu się elektrody podczas przyklejenia do spawanego materiału poprzez zredukowanie prądu spawania. Ułatwia to oderwanie elektrody od materiału.
- Arc Force: regulacja dynamiki łuku, automatycznie stabilizuje łuk spawalniczy podczas przenoszenia kropli materiału z elektrody na element spawany. Zapobiega wygaszeniu łuku podczas zetknięcia się kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym.

Dane techniczne	EASY-STICK 121	EASY-STICK 141 E	EASY-STICK 161
Płytkość	nie lakierowana	nie lakierowana	nie lakierowana
Ø elektrody spawalniczej	1.6~3.2 mm	1.6~3.2 mm	1.6~3.2 mm
Zakres regulacji prądu	10~120 A	10~140 A	10~160 A
Cykl pracy przy I <sub>ma</sub>	25%	15%	25%
Prąd spawania przy ED = 100%	60 A	55 A	
Napięcie zasilania	1 Ph / 160~275 V	1 Ph / 160~275 V	1 Ph / 160~275 V
Pobór prądu	29 A	35 A	38 A
Napięcie stanu jałowego	55 V	55 V	73 V
Pobór mocy MMA	4 kVA	4.9 kVA	5 kVA
Wymaga moc generatora	> 6,7 kVA	> 8 kVA	> 8,3 kVA
Stopień ochrony	IP 23	IP 23	IP 23
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320x135x255 mm	320x135x255 mm	320x135x255 mm
Waga	2,8 kg	3,6 kg	4,4 kg

---

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---