



SCHWEIßKRAFT SYN-MAG 273/323 - synergiczne urządzenia do spawania w oście gazu ochronnego z przełącznikiem stopniowym.

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/8028>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Do materiału (od 0,8 mm do ok. 15 mm w przypadku stali)
- Możliwość uniwersalnego stosowania dzięki krzywym synergicznym do stali, stali nierdzewnej, aluminium i do drutów rdzeniowych w oście gazowej (FCW = Flux Cored Wire)
- Gniazdo Euro - system Binzel
- 2-takt / 4-takt / spawanie punktowe oraz interwałowe

Dane techniczne	SYN-MAG 273	SYN-MAG 323
Numer artykułu	1089273SET	1089323SET
Ø drutu stal/stal nierdzewna	0,8 - 1,2 mm	0,8 - 1,2 mm
Ø drutu aluminium	1,0 - 1,2 mm	1,0 - 1,2 mm
Ø drutu rdzeniowego proszkowego 1	1,0 - 1,2 mm 1	1,0 - 1,2 mm 1
Prędkość podawania drutu	1,0 - 22 m/min	1,0 - 22 m/min
Zakres regulacji prądu	30 - 270 A	40 - 320 A
Cykl pracy przy I _{max} . przy 40°C	35 %	30%
Prąd spawania przy 60% ED [40°C]	190 A	230 A
Prąd spawania przy 100% ED [40°C]	160 A	180 A
Napięcie stanu jałowego	16,3 - 33,5 V	14,8 - 37,9 V
Stopnie regulacji prądu	10	21
Podajnik drutu	4 rolkowy	4 rolkowy
Napięcie zasilania	400V	400V
Moc stała przy ED 100%	5,5 kVA	6,2 kVA
Zabezpieczenie (zwłoczne)	16 A	16 A

Współczynnik mocy cos phi	0,96	0,96
Stopień ochrony	IP 23	IP 23
Chłodzenie palnika	gaz	gaz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	823x510x735 mm	830x540x815 mm
Waga	82 kg	94 kg

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
