



## Proma R-6616B/230 / R-8616F/400 / R-8616FZ/400 Wiertarko-sękarka.

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/8119>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

### Opis produktu

Wiertarko-sękarki kolumnowe są przystosowane do wiercenia, wgłębiania i wycinania otworów w różnych materiałach, głównie w drewnie. Wrzeciono z łożyskami kulkowymi jest osadzone stożkiem Mk II, do którego można zamocować głowicę wierzącą względnie inne narzędzia. Stoł roboczy można obrócić o 360° za pomocą sworznia obrotowego oraz pochylić o kąt  $\pm 45^\circ$  od poziomu zerowego, co umożliwi wywiercenie otworów pod różnym kątem. W wiertarko-sękarkach można pochylić całą górną część w celu wiercenia pod kątem.

Parametr/typ	R-6616B/230	R-8616F/400	R-8616FZ/400
Napięcie V	230	400	400
Moc przyłączeniowa W	550	550	550
Głowica - uchwyt mm	3 - 16	3 - 16	3 - 16
Stożek wrzeciona Mk	II	II	II
Maks. odl. wrzeciona od kolumny (X) mm	320	430	430
Posuw wrzeciona mm	80	80	80
Maks. odl. wrzeciona od stołu (h) mm	350	700	700
Maks. odl. wrzeciona od podstawy (H) mm	470	1 220	1 220
Wymiar stołu (a x b) mm	230 x 210	260 x 260	260 x 260
Wymiar podstawy (A x B) mm	345 x 215	240 x 410	240 x 410
Średnica kolumny (D) mm	60	71	71
Ilość stopni regulacji obrotów st	5	5	5
Zakres obrotów min	500, 790, 1 330, 1 870, 2 450	500, 790, 1 330, 1 870, 2 450	500, 790, 1 330, 1 870, 2 450

„T“ rowki stołu	15	16	16
Całkowita wysokość (V) mm	790	1 630	1 630
Masa netto/brutto kg	37/40	61/65	61/65

---

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---