ELEKTRO AUTOMATYKA

www.elektroautomatyka.net.pl



Esab Rouge ES 200i PRO Spawarka Inwentorowa TIG DC (0700500079)

http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/8480

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

ESAB Rogue ES 200i PRO to solidne i trwałe źródła prądu spawania dla zawodowych spawaczy. Urządzenia odznaczają się najwyższej klasy wydajnością spawania i niezawodnością dzięki użyciu najnowszych zdobyczy energoelektroniki oraz sterowania cyfrowego, które stabilizuje łuk spawalniczy z najwyższą precyzją.

- **Rouge** dostarcza zrównoważony i stabilny prąd stały DC który **umożliwia spawanie różnych rodzajów metali, takich jak stal stopowa i niestopowa, stal nierdzewna i żeliwo.**
- **Funkcje Arc Force** oraz **Hot Start** można regulować, aby idealnie dostosować dynamikę łuku do danego zadania. Sterowane za pomocą mikroprocesora które zapewnia najwyższe w swojej klasie parametry spawania w całym zakresie prądu urządzenia.
- Urządzenia Rogue można używać z elektrodami o **średnicy do 4,0 mm**
- Rogue z łatwością radzi sobie ze spawaniem metodą TIG przy użyciu zajarzenia Lift TIG. Po wyposażeniu urządzenia w opcjonalny uchwyt TIG z wbudowanym zaworem gazu oraz butlę z gazem, można śmiało przystępować do spawania stali
  niestopowej lub nierdzewnej, z materiałem dodatkowym lub bez.

DANE TECHNICZNE:

1. Parametry zasilania: **115/230 VAC ± 15%, 1-fazowe, 50/60 Hz**
2. Maksymalne natężenie prądu spawania: **200 A**
3. Moc znamionowa: **6,9 kVA**
4. Tryb Oszczędzania Energii: **50W**
5. Napięcie stanu jałowego: **78 V DC**
6. Zakres Prądu Spawania: **10-200 A**
7. Temperatura pracy: **Od -10 do +40°C**
8. Klasa ochrony: **IP23S**
9. Znak Certyfikacji: **CE**
10. Wymiary: **403 x 153 x 264 mm**
11. Masa: **8,4 kg**

Prąd Spawania MMA

- w cyklu pracy **25% - 200 A / 28,0 V**
- w cyklu pracy **60% - 129 A / 25,2 V**
- w cyklu pracy **100% - 100 A / 24,0 V**

Prąd spawania TIG

- w cyklu pracy **25% - 200 A / 18,0 V**
- w cyklu pracy **60% - 129 A / 15,2 V**
- w cyklu pracy **100% - 100 A / 14,0 V**

Wyposażenie:

- uchwyt elektrodowy 3,0 m
- przewód masowy 3,0 m
- pasek na ramię do przenoszenia spawarki
- przewód zasilający 3,0 m z wtyczką 16A
- instrukcja PL

Do zalet **Rogue ES 200i PRO** możemy zaliczyć:

- Doskonała charakterystyka łuku- płynne, stabilne działanie
- Zgodność z agregatami- nadaje się do zasilania z agregatem prądotwórczym **(zalecana moc 7 kW)**
- Łatwość obsługi — ustawiasz tylko prąd spawania.
- Wytrzymałośćmechaniczna **IP23S** która pozwala na pracę w warsztacie jak i na placu budowy.
- PFC stabilizuje łuk i uodparnia go na wahania parametrów zasilania,nawet w przypadku podłaczenia przedłużaczy o długości do 100m **(Tylko w wersji PRO)**

Spawarka posiada akcesorie do rozbudowy:

Pas naramienny (0700500086)
Plastikowa walizka do urządzeń Rogue (0700500085)
Zdalny sterownik analogowy MMA 4 z przewodem 10 m (0700500084)
Uchwyt elektrodowy, Handy 300, OKC 50, 3 m (0700006902)
Uchwyt elektrodowy, Handy 300, OKC 50, 5 m (0700006888)
Przewód masowy, OKC 50, 3 m (0700006903)
Przewód masowy, OKC 50, 5 m (0700006889)
Uchwyt TIG SR-B 17V, OKC 50, 4 m (0700025514)
Uchwyt TIG SR-B 26V, OKC 50, 8 m (0700025523)
Sterownik nożny TIG z przewodem 4,5 m, złącze 8-stykowe (W4014450)

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn
ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl