



Fronius TransTig 170 Spawarka inwertorowa Tig

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/8540>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Najnowszy inwerter marki **Fronius TransTig 170 EF** to cyfrowe urządzenie przeznaczone do spawania metodami **TIG DC** oraz **MMA**. Wysoka wydajność oraz niewielka masa wynosząca **9,7 kg** to cechy charakterystyczne maszyny. Sprawiają one, że TransTig 170 EF idealnie sprawdza się na placach budowy oraz podczas wszelkich pracach montażowych. **Urządzenie jednofazowe** bez problemów współpracuje z generatorami. Maksymalny prąd spawania, jakim można pracować utrzymany jest **na poziomie 170 A w cyklu 40%, natomiast w cyklu 100% możliwe jest spawanie mocą 140 A**. Inwerter posiada czytelny i intuicyjny panel sterujący oraz wyposażono go we wtyczkę TMC, umożliwiającą podłączenie zdalnego sterowania.

Przy metodzie TIG DC możliwa jest praca **w trybie 2-taktu i 4-taktu**. Użytkownik ma tutaj możliwość ustawienia charakterystyki ścieżki spawania, regulując wartości prądu startowego (I-S), prądu głównego (I-1) i prądu końcowego (I-E). Możliwe jest także ustawienie średnicy elektrody oraz natężenia prądu. Jeżeli parametry te zostaną źle dobrane, pojawi się wskaźnik „przeciążenia elektrody”. **Inwerter TransTig 170 EF** pozwala na zajarzenie łuku spawalniczego za pomocą standardowego zajarzenia stykowego, bądź zajarzenia przez wysoką częstotliwość (HF). Dodatkowe funkcje TIG, jakimi dysponuje spawarka, są następujące:

- spawanie pulsacyjne,
- tacking (szczepianie),
- spawanie interwałowe,
- spawanie punktowe.

Przy spawaniu elektrodą otuloną (MMA) do dyspozycji są poniższe funkcje:

- hot start,
- anti stick,
- parametr dynamiki łuku spawalniczego.

ZALETY TRANSTIG:

- Urządzenie wyposażone w filtr przeciwpyłowy i filtr zabrudzeń
- Wodoszczelne blokowane wtyki
- Solidna obudowa z tworzywa sztucznego



Dane techniczne:

- **Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C]:** 170A / 40%
- **Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C]:** 155A / 60%
- **Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C]:** 140A / 100%
- **Zakres napięcia roboczego:** 10,1V - 16,8V
- **Częstotliwość sieci:** 50-60Hz
- **Bezpiecznik sieciowy:** 16A
- **Masa:** 9,7 kg
- **Stopień ochrony:** IP23

ZESTAW ZAWIERA:

- **Fronius TransTig 170**
- **Przewód masowy 3M**
- **Wąż gazowy**

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn
ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
