



Fronius TransTig 170 Spawarka inwertorowa Tig 8M

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/8541>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Najnowszy inwerter marki **Fronius TransTig 170 EF** to cyfrowe urządzenie przeznaczone do spawania metodami **TIG DC** oraz **MMA**. Wysoka wydajność oraz niewielka masa wynosząca **9,7 kg** to cechy charakterystyczne maszyny. Sprawiają one, że TransTig 170 EF idealnie sprawdza się na placach budowy oraz podczas wszelkich pracach montażowych. **Urządzenie jednofazowe** bez problemów współpracuje z generatorami. Maksymalny prąd spawania, jakim można pracować utrzymany jest **na poziomie 170 A w cyklu 40%, natomiast w cyklu 100% możliwe jest spawanie mocą 140 A**. Inwerter posiada czytelny i intuicyjny panel sterujący oraz wyposażono go we wtyczkę TMC, umożliwiającą podłączenie zdalnego sterowania.

Przy metodzie TIG DC możliwa jest praca **w trybie 2-taku i 4-taktu**. Użytkownik ma tutaj możliwość ustawienia charakterystyki ścieżki spawania, regulując wartości prądu startowego (I-S), prądu głównego (I-1) i prądu końcowego (I-E). Możliwe jest także ustawienie średnicy elektrody oraz natężenia prądu. Jeżeli parametry te zostaną źle dobrane, pojawi się wskaźnik „przeciążenia elektrody”. **Inwerter TransTig 170 EF** pozwala na zajarzenie łuku spawalniczego za pomocą standardowego zajarzenia stykowego, bądź zajarzenia przez wysoką częstotliwość (HF). Dodatkowe funkcje TIG, jakimi dysponuje spawarka, są następujące:

- spawanie pulsacyjne,
- tacking (szczepianie),
- spawanie interwałowe,
- spawanie punktowe.

Przy spawaniu elektrodą otuloną (MMA) do dyspozycji są poniższe funkcje:

- hot start,
- anti stick,
- parametr dynamiki łuku spawalniczego.

ZALETY TRANSTIG:

- **Urządzenie wyposażone w filtr przeciwpyłowy i filtr zabrudzeń**
- **Wodoszczelne blokowane wtyki**

- Solidna obudowa z tworzywa sztucznego



Dane techniczne:

- Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C]: 170A / 40%
- Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C]: 155A / 60%
- Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C]: 140A / 100%
- Zakres napięcia roboczego: 10,1V - 16,8V
- Częstotliwość sieci: 50-60Hz
- Bezpiecznik sieciowy: 16A
- Masa: 9,7 kg
- Stopień ochrony: IP23



ZESTAW ZAWIERA:

- Fronius TransTig 170
- Przewód masowy 3M
- Wąż gazowy
- Uchwyt THP 180 G SH ML/F/UD/Le/8m
- Główna TTB 220P G ML/70°/L65

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
