



Fronius TransTig 210 EF Spawarka inwertorowa Tig

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/8542>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Cyfrowe urządzenie inwertorowe **TransTig 210 EF** to najnowsza maszyna marki **Fronius**, która wyróżnia się niską masą i wysoką wydajnością. Umożliwia ona ciągłą pracę mocą **160 A w cyklu 100%**. Maksymalne natężenie prądu, jakim można spawać za pomocą inwertera **TransTig 210 EF** wynosi natomiast **210 A w cyklu 40%**. Spawarka **waży 9,7 kg** i dzięki filtrowi PFC jest przystosowana do bezpiecznej pracy z generatorami. Dzięki tym cechom urządzenie jest znakomitym rozwiązaniem do prac montażowych i prac wykonywanych na wysokościach. Modułarna konstrukcja urządzenia i zastosowanie wtyczki TMC umożliwiają podłączenie zdalnego sterowania. Maszyna została wyposażona w intuicyjny i czytelny panel sterujący.

Inwerter TransTig 210 EF daje możliwość spawania **TIG DC** w trybie **2-taktu i 4-taktu**. Pozwala ponadto na zajarzenie łuku spawalniczego poprzez standardowe zajarzenie stykowe lub zajarzenie poprzez wysoka częstotliwość (HF). **TransTig 210 EF** został wyposażony w funkcje TIG, takie jak:

- spawanie punktowe
- spawanie pulsacyjne
- tacking (szczepianie)
- spawanie interwałowe.



Podczas spawania w trybie **4-taktowym i 2-taktowym** możliwe jest ustawienie średnicy elektrody oraz natężenia prądu. W przypadku złego doboru parametrów pojawia się wskaźnik „przeciążenia elektrody”. Z poziomu panelu użytkownik może też dostosować charakterystykę ścieżki spawania, ustawiając wartość prądu głównego (I-1), prądu startowego (I-S) oraz prądu końcowego (I-E).

Jako trzeci tryb pracy urządzenie umożliwia spawanie elektrodą otuloną. Dla metody MMA do dyspozycji są

następujące funkcje:

- anti stick
- hot start
- parametr dynamiki łuku spawalniczego.

DANE TECHNICZNE:

Cykl pracy 100%: 160 A

Cykl pracy 60%: 185 A

Cykl pracy 40%: 210 A

Napięcie biegu jałowego: 93,0 V

Częstotliwość sieci: 50-60Hz

Napięcie sieciowe [±15%]: 230V

Bezpiecznik sieciowy: 16A

Waga: 9,7 kg

Wymiary / długość: 435 mm

Wymiary / szerokość: 160 mm

Wymiary / wysokość: 310 mm

Stopień ochrony: IP23

Zakres napięcia roboczego: 10,5V - 18,4V

ZESTAW ZAWIERA:

- **TransTig 210 EF**
- **Przewód masowy 3m**
- **Wąż gazowy**

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
