



Dynapac LG300 (Diesel 500/500EL/600) Zagęszczarka Rewersyjna

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/870>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Urządzenie LG300 (**EL. - rozruch elektryczny**) jest rewersyjnym zagęszczarką płytową do pracy w trudnych warunkach, idealną do zagęszczania gruntu w wykopach pod kable i rurociągi, a także do prac drogowych i utrzymania nawierzchni.

Prędkość i głębokość zagęszczania są regulowane płynnie (bezstopniowo) za pomocą hydraulicznego serwosterowania elementu mimosrodowego. Zapewnia to płynne ruchy płyty wibratora i powoduje, że urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze.

Konstrukcja posiada mocną ramę ochronną, która wytrzymuje potężne udary i jednocześnie zabezpiecza wszystkie istotne elementy maszyny.

Wymiary:

Szerokość płyty dennej	500/500EL/600 mm
Długość płyty dennej	768 mm
Długość	1385 mm
Wysokość	1120 mm

Masy:

Masa	280 kg
Masa operacyjna (CE)	282/300/300 kg

Zagęszczanie:

Częstotliwość wibracji	68 Hz
Amplituda nominalna	1,7 mm

Siła odśrodkowa 40 kN

Własności jezdne:

Proste 35 m/min

Silnik:

Producent/Model Hatz 1B30
Paliwo Diesel (ropa)

Poziom dźwięku i wibracji:

Gwarantowany poziom mocy akustycznej LwA 108 dB(A)
Sound pressure level at the operator's ear (EN 500-4), LpA 94 dB(A)
Hand and arm vibrations (EN500-4), standard handle 1,7 m/s²
Hand and arm vibrations (EN500-4), vibration reduced handle 94,60 m/s²

Specyfikacja:

P/N 4700770638/4700770618/4700770682
Operations and Maintenance Manual ILG300-2EN

<p style="text-align: center;">

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
