



Dynapac LT700 11\" Stopka wibracyjna

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/874>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Ubijaki LT700 są przydatne do zagęszczania gruntu w wykopach i rowach, wokół słupów oraz na ograniczonych powierzchniach. Urządzenia zostały stworzone w celu zaspokojenia najwyższych wymagań wykonawców w zakresie wydajności pracy, łatwości obsługi i komfortu operatora.

Wymiary:

Szerokość płyty dennej	280 mm
Długość płyty dennej	330 mm
Szerokość	422 mm
Długość	810 mm
Wysokość	1074 mm

Masy:

Masa	73 kg
Masa operacyjna (CE)	74 kg

Właściwości jezdne:

Zakres prędkości (km/h)	15 - 18 m/min
-------------------------	---------------

Zagęszczanie:

Częstotliwość wibracji	12 Hz
Amplituda	70 - 80 mm
Impact force, kN/blow	18.6

Silnik:

Producent/Model	Honda GX120
Moc znamionowa, SAE J1995	2,90 kW @ 3600 obr/min
Paliwo	Benzyna
Zbiornik paliwa	2,50 l
Zużycie paliwa	0,70 l

Poziom dźwięku i wibracji:

Gwarantowany poziom mocy akustycznej LwA	107 dB(A)
Sound pressure level at the operator's ear (EN 500-4), LpA	96 dB(A)
Hand and arm vibrations (EN500-4), standard handle	11,9 m/s ²

Specyfikacja:

P/N	4700770558
Operations and Maintenance Manual	ILT700-1EN

<p style="text-align: center;">

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
