



Dynapac LP750 (Manual/Electrical) Podwójne walce prowadzone

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/878>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Maszyna LP750 jest podwójnym, wibracyjnym walcem, idealnym do zagęszczania gruntu i asfaltu. Dolna część maszyny wystaje niewiele poza obrys walców, dzięki temu walec może pracować w pobliżu przeszkód terenowych, np. wzdłuż ścian. Maszyna jest wyposażona w ogromny zbiornik na wodę oraz w wyłącznik bezpieczeństwa. Opcjonalnie walec może być wyposażony w **elektryczny rozrusznik (/Electrical)**

Wymiary:

Szerokość bębna 750 mm

Masy:

Masa 953/979 kg
Masa operacyjna (CE) 993/1009 kg

Własności jezdne:

Teoret. zdolność pokonywania wzniesień 35 %

Zagęszczanie:

Statyczny nacisk liniowy 6,3 kg/cm
Speed forward 60 m/min
Speed reverse 60 m/min
Częstotliwość wibracji 63 Hz
Amplituda nominalna 0,5 mm
Siła odśrodkowa 25 kN

Silnik:

Producent Hatz
Typ Supra 1D81S
Paliwo Diesel

Moc znamionowa

8,90 kW przy 2900 obr/min

Poziom dźwięku i wibracji:

Gwarantowany poziom mocy akustycznej LwA	109 dB(A)
Hand and arm vibrations (EN500-4), standard handle	4,3 m/s ²
Sound pressure level at the operator's ear (EN 500-4), LpA	90 dB(A)

Specyfikacja:

Part Number

Amplituda 0,50 mm

Częstotliwość 63 Hz

Operations and Maintenance Manual ILP750-2EN

P/N 4700770451 / 4700770454 (/Electrical)

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
