



Dynapac UF60/UF61 Przetwornica Częstotliwości

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/912>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Rotacyjna przetwornica częstotliwości, wyposażona w dwa wyjścia, natężenie prądu 25 A.

Stosowana jest jako napęd do wibratorów elektrycznych wgłębny seri AN/AX

Rurowa rama ochronna zabezpiecza urządzenie przed zniszczeniem.

Dane techniczne:

1. Zasilanie (Kva) 1.8 1.8
2. Natężenie prądu przy 42V - (A) 25 25
3. Natężenie prądu przy 115V - (A) 9.2 9.2
4. Ilość faz (napięcie pierwotne) 1 3
5. Ilość gniazd wyjściowych 2 2
6. Masa (kg) 24 24
7. Klasa zabezpieczenia IP55 IP55
8. Zasilanie 230V 400V

Instalacja elektryczna:

Input Voltage 230V-1-50Hz / 230/400V-3-50 Hz

Output voltage, alt 1 42V-3-200Hz

Output voltage, alt 2 115V-3-200Hz

Zasilanie (Kva) 1.8

Natężenie prądu przy 42V 25 A

Natężenie prądu przy 115V 9,20 A

Specyfikacja:

Ilość gniazd wyjściowych 2

Klasa zabezpieczenia IP55

Operating temperature -10°C to +40°C

P/N 4700360664 / 4700360666

Wymiary:

Dimensions LxWxH (mm) 590x261x440

Masy:

Masa 42000 g

Produkty związane:

Product 1 169

Product 2 170

Emisja hałasu:

Poziom hałasu 67 dB(A)

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333

e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230

e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645

e-mail: ea.serwis@op.pl
