



Telwin PCP 28 Stacjonarna zgrzewarka do blachy

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/921>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Urządzenie do zgrzewania dwustronnego blach niskowęglowych, nierdzewnych, ocynkowanych i sprężystych o maksymalnej grubości 5+5mm.

Przeznaczone do prac produkcyjnych.

Zasilanie dwufazowe.

Sterowana tyrystorowo płynna regulacja prądu zgrzewania.

Prąd zgrzewania nastawny od 20 do 100%.

Czas zgrzewania nastawny od 1 do 100 cykli pracy.

Pneumatyczny docisk elektrod.

Zdalny pedał sterujący.

Nastawny prześwit ramion od 160 do 245mm.

Wymaga chłodzenia wodnego dla ramion i elektrod.

Na wyposażeniu komplet ramion i elektrod chłodzonych wodą L=350mm.

- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Chłodzony wentylatorem.
- Zgodny z CE
- Zgodny z LVD i EMC

Dane techniczne:

Znamionowe napięcie zasilania **400 V; 50Hz (1ph)**

Moc maksymalna **42 kW**

Moc znamionowa **17,5 kW 50%**

Współczynnik mocy (**cos fi**) **0,7**

Jałowe napięcie wtórne **4,2 V**

Maksymalny prąd zgrzewania **16400 A**

Maksymalna grubość blach **5 + 5 mm**

Maksymalny nacisk elektrod **220 daN**

Zasięg ramion elektrod **330 mm**

Prześwit ramion **160 - 245 mm**

Cykl pracy **5,5 %**

Klasa izolacji **H**

Stopień ochrony **IP 20**

Wymiary gabarytowe dł x szer x wys **790x320x1280 mm**

Waga **145 kg**

Kod towaru **824045**

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333

e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230

e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645

e-mail: ea.serwis@op.pl
