

PRZYŁBICE SAMOŚCIEMNIAJĄCE



WELDLINE



LCD 3F



STAŁE ZACIEMNIENIE

► CHAMELEON 3F

- » Standardowa przyłbica do spawania metodą MMA i MIG/MAG
- » 2 niezależne czujniki, ogniwo słoneczne
- » Stały stopień zaciemnienia: jasny DIN 3 - ciemny DIN 11
- » Czas przełączenia: jasny do ciemny 1/3600 sek. - ciemny do jasny 0.12 sek.
- » Klasa optyczna: 1/1/1/3
- » Pole widzenia: 94 x 35 mm
- » Nr katalogowy: W000261351

LCD 3VO



► CHAMELEON 3 VO EAGLE

- » Zaprojektowana do spawania metodą MMA i MIG/MAG, jest połączeniem wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny
- » Zmienny stopień zaciemnienia: DIN 4/9 - 13
- » 2 czujniki z 2 bateriami AAA
- » Czas przełączenia: jasny do ciemny 1/12000 sek. ciemny do jasny 0.1 do 1.0 sek.
- » Klasa optyczna: 1/1/1/2
- » Pole widzenia: 97 x 40 mm
- » Nr katalogowy: W000376966



SERIA LIMITOWANA

► CHAMELEON 4V+

- » Używana do spawania wszystkimi metodami, w tym także TIG
- » Zmienny stopień zaciemnienia: DIN 4/9 - 13
- » 3 optyczne czujniki z 2 bateriami CR 2450
- » Czas przełączenia: jasny do ciemny 1/20000 sek. - ciemny do jasny 0.1 do 1.0 sek.
- » Klasa optyczna: 1/1/1/2
- » Pole widzenia: 97 x 47 mm
- » Wyposażona w zewnętrzny przycisk dla łatwego przełączania w tryb szlifowania
- » Ustawienia cyfrowe
- » Nr katalogowy: W000372475



LCD 4V+

AIR LIQUIDE WELDING POLSKA SP. Z O.O.
UL. PORCELANOWA 10, 40-246 KATOWICE
tel.: 32 728 35 15, fax 32 728 35 45
www.airliquidewelding.pl

	3F	3VO	4V+
mm	94 x 35	97 x 40	97 x 47
DIN 3 - DIN 11 (STAŁY)	✓	-	-
DIN 4 - DIN 9-13 (ZMIENNY)	-	✓	✓
	1/3 600 s	1/12 000 s	1/20 000 s
	0.12 s	0.1 - 1 s	0.1 - 1 s
CZUJNIK	2	2	3
ZASILANIE		+ 2xAAA	+ 2xCR2450
KLASA OPTYCZNA	1/1/1/3	1/1/1/2	1/1/1/2
GWARANCJA	2	1	2
	-	-	✓
X-MODE	-	-	-
INFOTRACK	-	-	-

PRZYŁBICE SAMOŚCIEMNIAJĄCE



WELDLINE



► CITOLUXE 3200 & 4500

- » Doskonałe przyłbice zaprojektowane dla wszystkich metod spawania
- » Zmienny stopień zaciemnienia: DIN 4/9 - 13
- » 4 czujniki z 2 bateriami CR 2450
- » Czas przełączenia: jasny do ciemny 1/20000 sek. - ciemny do jasny 0.1 do 1.0 sek.
- » Klasa optyczna: 1/1/1/2
- » Pole widzenia: 97 x 60 mm
- » Wyposażone w zewnętrzny przycisk dla łatwego przełączania w tryb szlifowania
- » Ustawienia cyfrowe
- » Dodatkowe funkcje w modelu 4500: X-MODE do spawania na zewnątrz, przy spawaniu niskimi prądami lub kiedy łuk elektryczny jest niewidoczny. Przyłbica zaciemnia się w momencie odebrania sygnału ze źródła prądu (pole magnetyczne) - system INFOTRACK dostarcza użyteczne informacje (aktualny czas - czas spawania - alarm - temperatura).
- » Nr katalogowy CITOLUXE 3200: W000372473
- » Nr katalogowy CITOLUXE 4500: W000372474

LCD 3200 LCD 4500



► ZEPHYR 3200 & 4500, FLIP'AIR 4500i

- » Przyłbice takie same, jak CHAMELEON Olympe 3200 i 4500 dodatkowo wyposażone w system nawiewu czystego powietrza. System ten pozwala na zabezpieczenie spawacza przed negatywnym wpływem dymów spawalniczych poprzez dostarczanie oczyszczonego powietrza.
- » 2 poziomy nawiewu powietrza (niski 160 l/min i wysoki 200 l/min). Alarm wskazujący brak przepływu powietrza (brak zasilania, zatkany filtr, itp.)
- » Przyłbice ZEPHYR pozwalają na wybór miejsca nawiewu powietrza (górny/boczny)
- » FLIP'AIR to przyłbica z systemem nawiewu, z dużą szybkością dla ochrony podczas szlifowania. Panel elektroniczny 4500i ma takie same parametry jak panel 4500, natomiast nie posiada zewnętrznego przycisku trybu szlifowania
- » Nr katalogowy ZEPHYR 3200: W000372466*
- » Nr katalogowy ZEPHYR 4500: W000372468*
- » Nr katalogowy FLIP'AIR 4500i: W000372470*

	3200	4500	4500i
mm	97 x 60	97 x 60	97 x 60
DIN 3 - DIN 11 (STAŁY)	-	-	-
DIN 4 - DIN 9-13 (ZMIENNY)	✓	✓	✓
	1/20 000 s	1/20 000 s	1/20 000 s
	0.1 - 1 s	0.1 - 1 s	0.1 - 1 s
CZUJNIK	4	4	4
ZASILANIE	2xCR2450	2xCR2450	2xCR2450
KLASA OPTYCZNA	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2
GWARANCJA	2	2	2
	✓	✓	-
X-MODE	-	✓	✓
INFOTRACK	-	✓	✓

LCD 4500



* Przyłbice ZEPHYR i FLIP'AIR są dostarczane w komplecie z torbą ułatwiającą transport i przechowywanie



AIR LIQUIDE WELDING POLSKA SP. Z O.O.
UL. PORCELANOWA 10, 40-246 KATOWICE
tel.: 32 728 35 15, fax 32 728 35 45
www.airliquidewelding.pl