

UCHWYTY CITORCH

Tradycyjne uchwyty spawalnicze do spawania metodą TIG

Oferujemy pełną gamę uchwytów TIG pod marką:

- ◆ OERLIKON uchwyty typu CITORCH T NG które są wykonane z rękojeścią typu RL (dźwignia na rękojeści) lub EB (przycisk na rękojeści). Uchwyty typu EB są budowy modułowej i mogą być wyposażone w zależności od potrzeb w różne typy przycisków
- ◆ WELDLINE uchwyty typu WTT2 wykonane w standardzie Euro

Seria uchwytów CITORCH T NG oraz WTT2 z opisem przyłącza C5B są standardowo wyposażone we wtyczkę sterującą i są gotowe do spawania.



Uchwyty chłodzone gazem		CITORCH T NG 10		CITORCH T NG 20		CITORCH T NG 30		CITORCH T NG 40	
Obciążalność przy 35%		125 A		150 A		200 A		250 A	
Obciążalność przy 60%		80 A		100 A		130 A		200 A	
Do zamówienia									
Długość		5 m	8 m	5 m	8 m	5 m	8 m	5 m	8 m
Przyłącze C5B	RL - dźwignia	W000278984	W000278985	W000278986	W000278987	W000278988	W000278989	W000278990	W000278991
	EB - przycisk	W000278380	W000278381	W000278382	W000278383	W000278384	W000278385	W000278386	W000278387

Uchwyty chłodzone cieczą		CITORCH T NG 10 W		CITORCH T NG 35 W		CITORCH T NG 40W	
Obciążalność przy 100%		250 A		350 A		450 A	
Do zamówienia							
Długość		5 m	8 m	5 m	8 m	5 m	8 m
Przyłącze C5B	RL - dźwignia	W000278992	W000278993	W000278994	W000278995	W000278996	W000278997
	EB - przycisk	W000278388	W000278389	W000278390	W000278391	W000278392	W000278393